




HUSQVARNA 120

Snadno ovladatelná všestranná řetězová pila pro neprofesionální použití. Díky dostatečnému řeznému výkonu je pila vhodná pro řezání palivového dříví, kácení stromů menších průměrů a odvětvení. Vybavena motorem X-Torq® s nízkou úrovní emisí a systémem Air Injection™, který udržuje vzduchový filtr čistý. Nízká míra zpětného vrhu zvyšuje bezpečnost při práci s řetězovou pilou.



Kombinovaná páčka sytiče/ vypínače

Kombinovaná páčka sytiče a vypínače usnadňuje startování a snižuje nebezpečí přehlcení motoru.



X-Torq®

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.

Systém Air Injection™

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.



Systém LowVib®

Antivibrační tlumiče efektivně absorbují vibrace, a tím šetří paže a ruce obsluhy.

FEATURES

- Méně čištění vzduchového filtru s Air Injection™
- Motor X-Torq® snižuje emise a spotřebu paliva
- Intuitivní, kombinovaná ovládací páčka sytič/STOP
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností

Technical specifications

SPECIFIKACE MOTORU

Výstupní výkon	1.4 kW
Zdvihový objem válce	38.2 cm ³
Zdvih válce	32 mm
Vnitřní průměr válce	39 mm
Mezera mezi elektrodami	0.5 mm
Vzduchová mezera modulu zapalování	0.25 mm
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min
Rychlost při volnoběhu, ot./min	3000 ot./min
Objem palivové nádrže	0.3 l
Zapalovací svíčka	Champion RCJ7Y

PARAMETRY LIŠTY / ŘETĚZU

Délka lišty (v palcích)	14"
Doporučená délka vodící lišty, min.	14 palců
Doporučená délka vodící lišty, max.	18 palců
Uchycení lišty	Malé
Typ uchycení lišty	A041
Typ řetězu	H37
Rozteč řetězu	3/8" mini
Typ řetězky	Pevná řetězka 6 zubů
Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru	22.3 m/s
Rychlost řetězu při max. výkonu	16.8 m/s

MAZIVA

Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1
Objem olejové nádrže	0.2 l
Typ olejového čerpadla	Automatické

ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku, délka	38 cm
Rozměry výrobku, šířka	23.5 cm
Rozměry výrobku, výška	27.5 cm
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	4.85 kg

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	100.7 dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	113 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	100.7 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	2.1 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	2.7 m/s ²