



## HUSQVARNA TF 120 2017-

Lightweight, versatile tiller for cultivating and refining garden-sized plots, planting trees or shrubs or ploughing furrows for plants. Robust, durable construction and chain transmission ensure longer life, while forward-rotating tines, easy operation and ergonomic design increase comfort, effectiveness and productivity.



### Foldable handlebar

For easy storage and transport.



### Nastavitelná řídicí rukojeť

Nastavitelná řídicí rukojeť pro nejlepší pracovní polohu.

### Odnímatelná převodovka

Demontovatelná skříň převodovky s maznicí pro snadnou údržbu a servis.

### Opěrná/smýkácí tyč

Snadno seřiditelná opěrná/smýkácí tyč pro udržení rovnováhy v různých pracovních podmínkách.



## PXM\_FEATURES

- Demontovatelná převodovka pro snazší údržbu
- Nastavitelná řídicí rukojeť pro nejlepší pracovní polohu.
- Easy foldable handlebar
- Opěrná/smýkací tyč pro souměrný výsledek při práci
- Převodní kolečko pro jednoduchou přepravu
- Odmechovač k dispozici jako příslušenství

### PXM\_TechnicalSpecifications

VÝKON	
Přednastavené otáčky, ot./ min	3150 ot./min
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	1.4 kW
Výstupní výkon	1.4 kW
Rychlost otáčení (min/max) max.	140 ot./min
Rychlost otáčení (min/max) min.	140 ot./min
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	31000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	27000 g
Průměr pružného hrotu	225 mm
Hmotnost, kg	27.0 kg
Pracovní hloubka, cm	15.0 cm
Pracovní šířka, cm	46.0 cm
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdvihový objem válce	79.0 cm <sup>3</sup>
Značka motoru	RATO
Název motoru	R80
Výrobce motoru	RATO
Počet převodových stupňů vpřed	1
Počet převodových stupňů vzad	1
Typ převodu / náhonu	Řetězová/Manuální
Transportní kolečko/a	2
Objem palivové nádrže	2 l
Objem palivové nádrže	0.53 gal (US)
VYBAVENÍ	
Typ kultivátoru	Přední hroty
Opěrná/smýkací tyč	Ano
Sklopná rukojeť	Ano
Horizontálně nastavitelná řídicí rukojeť	Ne
Ochranné kryty zabraňující poškození rostlin	Ne
Zpátečka	Ne
Transportní kolečko/a	2
Vertikálně nastavitelná ovládací rukojeť	Ano
PALIVO, MAZIVA A OLEJE	
Spotřeba paliva	450 g/kWh
Objem palivové nádrže	2 l
Zdroj energie	Benzín
MATERIALS	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
ÚDAJE O HLADINĚ HLUKU A ZVUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	93.0 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	91.06 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	81.8 dB(A)
BALENÍ	
Výška balení	500 mm
Délka balení	645 mm
Objem balení	145.13 dm <sup>3</sup>
Šířka balení	450 mm
Hrubá hmotnost obalu	32.0 kg
Počet ve velkoobchodním balení	1
Množství na paletě	16.0 ks
Počet v kamionu	352.0 ks