




HUSQVARNA 125BVx

Efektivní, ručně nesený foukač, který v sobě kombinuje vysoký výkon při foukání s pohodlným ovládáním stroje. Ideální pro vlastníky nemovitostí. Dobře vyvážený a snadno ovladatelný díky umístění výstupu vzduchu v ose s motorovou jednotkou. S technologií Smart Start® se snadno startuje. Dodáván s plochou a kulatou tryskou. Sada pro vysávání je součástí dodávky.



Automatické vrácení vypínače STOP do pohotovostní polohy

Vypínač STOP se automaticky přepne do polohy ON-zapnuto pro bezproblémové startování.



Proud vzduchu ve směru rukojeti

Kryt ventilátoru je konstruován tak, aby byl tok proudu vzduchu ve směru rukojeti. Toto umožňuje velmi snadné manévrování.

Mulčovací funkce

Mulčovací nože rozsekávají trávu na drobnou drť a zvyšují kapacitu sběrného vaku. Mulčovací funkce v poměru 16 : 1.



Nastavení otáček motoru

Pro snadné ovládání mohou být nastaveny otáčky ventilátoru.



FEATURES

- Mulčovací nože zvyšují kapacitu vaku vysavače
- Snadno ovladatelný díky umístění výstupu vzduchu v ose s motorovou jednotkou.
- STOP spínač se automaticky vrací do pohotovostní polohy pro snadné startování
- Regulace rychlosti vzduchu
- Nastavitelná délka trubice
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Intuitivní ovládací prvky
- Smart Start® pro snadné startování
- Vysavač umožňující sběr nečistot
- Komfortní rukojeti

Technical specifications	
VÝKON	
Proud vzduchu v trubici	12.03 m ³ /min
Proud vzduchu v krytu	13.31 m ³ /min
Rychlost vzduchu (plochá tryska)	76 m/s
Rychlost vzduchu (kulatá tryska)	58.12 m/s
Objem sběrného vaku	64.35 l
SPECIFIKACE MOTORU	
Výstupní výkon	0.8 kW
Zdvihový objem válce	28 cm ³
Zdvih válce	28.7 mm
Vnitřní průměr válce	35 mm
Mezera mezi elektrodami	0.6 mm
Rychlost při volnoběhu, ot./min	3000 ot./min
Maximální otáčky motoru při zatížení	8000 ot./min
Maximální doporučené otáčky motoru	10000 ot./min
Spotřeba paliva	575 g/kWh
Objem palivové nádrže	0.5 l
Zapalovací svíčka	Champion RCJ6Y
Karburátor	Zama C1Q
VYBAVENÍ	
OEM Nosný popruh	Jednoduchý nosný popruh
Typ trysky OEM	Kulatá+ plochá
Sada pro vysávání OEM	Ano
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Rozměry výrobku, délka	37.9 cm
Rozměry výrobku, šířka	20.7 cm
Rozměry výrobku, výška	34 cm
Hmotnost, kg	4.35 kg
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	107 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	94 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Ekvivalentní hladina vibrací rukojetí (ahv, eq), m/s ²	11.1 m/s ²
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE US EPA	
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA	168 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku), EPA	41.5 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA	0.4 g/kWh
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)	
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	138 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	1457 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC)	28 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx)	1 g/kWh