



HUSQVARNA LC 140S

Sekačka s vlastním pohonem, se kterou se velmi snadno seká, vhodná pro menší zahrady. Sekačka má robustní ocelové žací ústrojí. Uživatelé zcela jistě ocení měkkou rukojeť, jednoduché centrální nastavení výšky sečení a kola v kuličkových ložiskách.



Sklápěcí rukojeť

Pro jednodušší skladování a přepravu.



Ergonomická rukojeť

Ergonomicky zalomená rukojeť a snadno uchopitelná ovládací páka umožňují snadné ovládání.

Centrální nastavení výšky sečení

Rychlé a snadné nastavení výšky sečení. Jednou pákou pohybujete celým skeletem sekačky.



Nastavení výšky rukojeti

Rychlé a snadné nastavení rukojeti ve dvou různých výškách.



FEATURES

- Centrální nastavení výšky sečení
- Ergonomická rukojeť
- Sklápěcí rukojeť
- Rychlé a snadné nastavení výšky rukojeti

Technical specifications	
ŽACÍ ÚSTROJÍ	
Nastavení výšky sečení	Centrální
Výška sečení, min., mm	25 mm
Výška sečení, max., mm	75 mm
Polohy pro nastavení výšky sečení	10
Metoda(y) sečení	Sběr/Zadní výhoz
Šířka záběru, cm	40 cm
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hmotnost, kg	27 kg
Průměr kol, přední, mm	152.4 mm
Průměr kol, zadní, mm	203.2 mm
SYSTÉM POHONU	
Systém pohonu	S vlastním pohonem
Poháněná kola	Zadní
Rychlost, km/h	4 km/h
SPECIFIKACE MOTORU	
Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Název motoru	450e
Zdvihový objem válce	125 cm ³
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	1.8 kW
Typ mazání motoru	Rozstříkmem
Objem palivové nádrže, litry	0.8 l
VYBAVENÍ	
Typ sběrného koše	Pevná horní část s tkaninovým vakem
Objem sběrného koše, litry	50 l
Sklopná rukojeť	Ano
Možnosti nastavení výšky rukojeti	2 možnosti
Typ rukojeti	Ergonomická
Měkká rukojeť	Ano
Kolečka s ložisky, přední/zadní	Ano/ano
MATERIÁL	
Materiál skeletu	Ocel
Ráfky, materiál	Plast
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	94 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	94 dB(A)