



## HUSQVARNA 214C

Výkonný rider s žací ústrojím Combi 94 cm, který nabízí prvotřídní sečení s mulčováním (BioClip®) a zadním výhozem posečené trávy. Rider je dobrou volbou pro vlastníky nemovitostí a pozemků, kteří požadují vynikající efektivitu, snadné ovládání, pohodlnou jízdu a perfektní výsledky po celý rok. Práci usnadňují hydrostatická převodovka poháněná pedálem, snadno přístupné ovládací prvky a automatické spuštění žacích nožů. Kloubové řízení umožňuje snadné zatáčení a vynikající manévrovatelnost. Vpředu zavěšené žací ústrojí poskytují vynikající přehled o pracovní ploše a precizní stříhání trávníku i v těsné blízkosti překážek. Žací ústrojí lze snadno naklonit do servisní polohy pro snadné čištění po ukončení sečení. Rider zvládne mnohem více prací než jen sekání trávníku. Díky příslušenství, jako jsou sněhová radlice, přívěs, odmechovač a rozmetadlo vám pomůže udržovat vaši zahradu po celý rok. POZNÁMKA: Služba Husqvarna Connect není v České republice dostupná.



### Servisní poloha

Servisní poloha žacího ústrojí usnadňuje čištění a údržbu.



### Startování otočením klíčku

Snadné spuštění za jakýchkoli povětrnostních podmínek. Není třeba sytiče, jen otočíte klíčkem a můžete jet.

### BioClip® (mulčování)

Funkce BioClip® (mulčování) zaručuje perfektní vzhled trávníku na často sečených plochách. Posečená tráva je rozsekána na malé kousky, které se velmi rychle rozkládají a mění se tak na přírodní hnojivo.



### Automatické zapínání žacích nožů

Nože se automaticky zapojí po spuštění žacího ústrojí dolů.



## PXM\_FEATURES

- Režim sečení BioClip® pro často sečené travnaté plochy
- Startování otočením klíčku
- Servisní poloha pro snadnou údržbu žacího ústrojí
- Automatické zapínání žacích nožů
- Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem
- Výkyvná zadní náprava pro maximální trakci
- Výškově nastavitelný volant
- Snadno dosažitelná odkládací přihrádka
- Snadno dosažitelná páka pro nastavení výšky sečení
- Počítadlo provozních hodin
- Držák na láhev
- Minimální neposečený kruh díky kloubovému řízení
- Žací ústrojí Combi
- Snadno dostupné ovládací prvky pro pohodlí obsluhy
- Motor umístěný za řidičem pro lepší výhled na pracovní plochu
- Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu
- Vpředu zavěšené žací ústrojí pro optimální dostupnost
- Příslušenství pro univerzální využití v průběhu celého roku

### PXM\_TechnicalSpecifications

<b>ÚDAJE O AKUMULÁTORU</b>	
Kapacita akumulátoru, Ah	24 Ah
Výrobce akumulátoru	Global
Celková hmotnost	7.2 kg
Typ akumulátoru	Olovo-kyselinový
Napětí akumulátoru	12 V
Počet baterií	1 ks
<b>VÝKON</b>	
Výstupní výkon	8.4 kW
<b>ROZMĚRY / HMOTNOST</b>	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	302000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	227500 g
Základní stroj, výška, cm	107 cm
Základní stroj, délka, cm	192.2 cm
Základní stroj, šířka, cm	88.3 cm
Polohy pro nastavení výšky sečení	10
Světla výška od země, mm	120 mm
Hrubá tažná hmotnost	110 kg
Rozměry pneumatiky, přední	170/60-8
Rozměry pneumatiky, zadní	170/60-8
Hmotnost, kg	228 kg
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	191 kg
Rozvor, cm	88.7 cm
<b>SPECIFIKACE MOTORU</b>	
Zdvihový objem válce	413 cm <sup>3</sup>
Počet válců	1
Elektrický start	Ano
Chlazení motoru	Vzduchem
Typ mazání motoru	Tlakové
Název motoru	HS 413AE
Výrobce motoru	Husqvarna
Motor / model motoru	HS 413AE
Zapalovací svíčka	HQT-9
Objem palivové nádrže	12 l
Objem palivové nádrže	3.2 gal (US)
Zdroj energie	Benzin
<b>VYBAVENÍ</b>	
Zásuvka 12V	Ne
Typ vzduchového filtru	Kazeta s předfiltrem
Zapínání žacích nožů	Automatické
Počet žacích nožů	3 ks
Držák na pohárek	Ano
Typ žacího ústrojí	Combi
Nastavení výšky sečení	Lever, while seated
Pojezd	Ovládaný 2 pedály
Systém pohonu	Pohon zadních kol
Sklopné sedadlo	Ano
Počítadlo provozních hodin	Digitální
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním	Ano
Výrobce sedadla	SEAT Industries
Odpružené sedadlo	Ano
Servisní poloha	Ano
Technická platforma	R 200-series
Rozvor, cm	88.7 cm
<b>PALIVO, OLEJE A MAZIVA</b>	
Typ mazání motoru	Tlakové
Spotřeba paliva	395 g/kWh
Objem palivové nádrže	12 l
Množství oleje, litry	1.2 l

**PXM\_TechnicalSpecifications**

Olejový filtr	Ano
Zdroj energie	Benzin
<b>MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ</b>	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
<b>BALENÍ</b>	
Výška balení	980 mm
Délka balení	2310 mm
Objem balení	2535 dm <sup>3</sup>
Šířka balení	1120 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
<b>ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)</b>	
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)	773 g/kWh
<b>ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU</b>	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	99 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	98 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	84 dB(A)
<b>ÚDAJE O VIBRACÍCH</b>	
Vibrace sedadla, m/s <sup>2</sup>	0,6 m/s <sup>2</sup>
Vibrace volantu, m/s <sup>2</sup>	2,1 m/s <sup>2</sup>