



HUSQVARNA R 214TC

Výkonný rider, vybavený dvouválcovým motorem s vysokým točivým momentem a žací ústrojím Combi 94 cm, který nabízí prvotřídní sečení s mulčováním (BioClip®) a zadním výhozem posečené trávy. Práci usnadňují hydrostatická převodovka poháněná pedálem, snadno přístupné ovládací prvky a automatické spouštění žacích nožů. Rider je dobrou volbou pro vlastníky nemovitostí a pozemků, kteří vyžadují mimořádně vysokou účinnost, snadné použití, vynikající manévrovatelnost a skutečně příjemnou jízdu. V průběhu trvání akce (6. 3. – 5. 6. 2019) je v ceně tohoto produktu akumulátorový vyžinač kit Husqvarna 115iL (včetně akumulátoru BLi10 a nabíječky QC80).



Vpředu zavěšené žací ústrojí

Žací ústrojí zavěšené vpředu umožňuje vynikající přístup do rohů a pod křoviny, lavičky v parcích, apod.



Startování otočením klíčku

Snadné spouštění za jakýchkoli povětrnostních podmínek. Nemíjí třeba sytiče, jen otočíte klíčkem a můžete jet.

Kloubové řízení

Unikátní kloubové řízení umožňuje, aby se zadní kola dostala pod stroj. Výsledkem je vynikající manévrovatelnost s minimálním poloměrem otáčení při plném záběru volantem.



Žací ústrojí Combi

Žací ústrojí Combi nabízí 2 metody sečení v 1 žacím ústrojí. Můžete si vybrat mezi systémem BioClip® s přihnojováním trávníku a zadním výhozem, který je vhodný pro sečení ploch s vyšší a silnější trávou.



FEATURES

- Minimální neposečený kruh díky kloubovému řízení
- Startování otočením klíčku
- Vpředu zavěšené žací ústrojí pro optimální dostupnost
- Žací ústrojí Combi
- Žací ústrojí s třemi noži
- Servisní poloha pro snadnou údržbu žacího ústrojí
- Počítadlo provozních hodin
- Pohodlné sedadlo řidiče
- Víčko palivové nádrže na povrchu pro snadné tankování
- Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem
- Snadno dostupné ovládací prvky pro pohodlí obsluhy
- Automatické zapínání žacích nožů
- Snadno dosažitelná páka pro nastavení výšky sečení
- Režim sečení BioClip® pro často sečené travnaté plochy
- Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu
- Motor umístěný za řidičem pro lepší výhled na pracovní plochu
- Rychlá a snadná údržba díky odklápěcí kapotě motoru
- Snadná kontrola hladiny díky průhledné palivové nádrži
- Výkyvná zadní náprava pro maximální trakci
- Příslušenství pro univerzální využití v průběhu celého roku
- Snadno dosažitelná odkládací přihrádka
- Držák na láhev

Technical specifications	
SPECIFIKACE MOTORU	
Počet válců	2
Zdvihový objem válce	656 cm ³
Chlazení motoru	Vzduchem
Typ mazání motoru	Plně tlakové
Název motoru	Intek V-Twin
Objem palivové nádrže, litry	12 l
Zdroj energie	Benzin
Generátor	16 A
Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	9,7 kW
Olejový filtr	Ano
BATERIE	
Kapacita baterie, Ah	24 Ah
Výrobce baterie	Global
Celková hmotnost baterie	7,2 kg
Typ baterie	Olovo-kyselinová
Napětí baterie	12 V
ŽACÍ ÚSTROJÍ	
Počet žacích nožů	3 ks
Zapínání žacích nožů	Automatické
Materiál skeletu	Ocel
Typ žacího ústrojí	Combi
Výška sečení, max., mm	75 mm
Výška sečení, max., palce	3 palců
Výška sečení, min., mm	25 mm
Výška sečení, min., palce	1 palců
Metoda(y) sečení	BioClip®/Zadní výhoz
Šířka záběru, cm	94 cm
Šířka záběru, palce	37 palců
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním	Ano
Neposečený kruh, cm	30 cm
Neposečený kruh, palce	11,8 palců
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Základní stroj, délka, cm	223 cm
Základní stroj, šířka, cm	100 cm
Základní stroj, výška, cm	107 cm
Světlá výška od země, mm	105 mm
Rozměry pneumatiky, přední	170/60-8
Rozměry pneumatiky, zadní	170/60-8
Hmotnost, kg	244 kg
Rozvor, cm	88,7 cm
SYSTÉM POHONU	
Pojezd	Ovládaný pedálem
Rychlost dopředu, max.	9,5 km/h
Rychlost dozadu, max.	9,5 km/h
Výrobce převodovky	Tuff Torq
Model převodovky	K46
Typ převodu / náhonu	Hydrostatický
VYBAVENÍ	
Typ volantu	Komfortní
Sklopné sedadlo	Ano
Materiál sedadla	PU
Výška opěradla sedadla	Středně vysoké
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	98 dB(A)

Technical specifications

Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	83 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace sedadla, m/s ²	0.7 m/s ²
Vibrace volantu, m/s ²	2.5 m/s ²

ACCESSORIES



ROTAČNÍ KARTÁČ
587 02 47-01



SNĚHOVÁ RADLICE AGRI
966 97 87-01



PRYŽOVÁ STÍRACÍ HRANA
966 97 88-01



PRYŽOVÁ STÍRACÍ HRANA
531 02 12-40



SNĚHOVÁ RADLICE KOVA
965 07 09-01



PROTIZÁVAŽÍ
953 53 49-01



SNĚHOVÉ ŘETĚZY S HROTY (PÁR)
964 99 30-01



SBĚRNÝ VOZÍK NA TRÁVU, 112 CM
586 63 65-01



SBĚRNÝ VOZÍK NA TRÁVU, 91 CM
582 71 99-01



VOZÍK PROFI
953 51 17-02



VOZÍK 275
501 00 82-01



VOZÍK PROMO
967 02 71-01



NOSNÝ RÁM PŘÍSLUŠENSTVÍ
586 63 72-01



PROVZDUŠŇOVAČ
586 63 69-01



ODMECHOVAČ
586 63 68-01



ODMECHOVAČ
586 63 66-01



BRÁNY NA ŠTĚRK
953 51 24-01



ROZMETADLO SPREADER 75
967 02 72-01



ROZMETADLO SPREADER 30
589 40 93-01



VÁLEC
965 89 94-01



ZAROVNÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU
953 53 10-01



SADA REFLEKTORŮ
581 12 54-01



PLACHTA NA RIDER
505 63 08-70



ROVNÉ NÁJEZDY
505 69 90-40



ROVNÉ NÁJEZDY
505 69 90-42



ROVNÉ NÁJEZDY
505 69 90-45



KANYSTR NA BENZÍN 15 LITRŮ
580 75 45-01

PROVZDUŠŇOVAČ
588 21 27-01