



## HUSQVARNA TF 225

Lehký, snadno ovladatelný robustní kultivátor se všemi základními funkcemi, poháněný výkonným motorem se snadným startováním. Je vybaven nastavitelnou sklopnou rukojetí, dvojitými držadly a transportním kolečkem pro snadnou přepravu. Opěrná tyč zajišťuje lepší vyvážení, kryt hrotů brání rozmetání nečistot od rotujících nožů a ochranný kryt zamezuje poškození rostlin. Oborávač s kovovými kolečky je k dispozici jako volitelné příslušenství.

### Odnímatelná převodovka

Demontovatelná skříň převodovky s maznicí pro snadnou údržbu a servis.



### Zpětný chod

Uspodňuje manipulaci a ovládání.

### Ochranný kryt proti poškození rostlin

Chrání rostliny vně pracovní plochy před poškozením.



### Kryt hrotů

Minimalizuje rozmetání nečistot od rotujících nožů.



## PXM\_FEATURES

- Ochranný kryt proti poškození rostlin mimo pracovní plochu
- Zpátečka pro optimální manévrovatelnost
- Demontovatelná převodovka pro snazší údržbu
- Kryt hrotů minimalizuje odhazování kousků půdy
- Výkonný OHV motor
- Ergonomická rukojeť se snadno přístupnými ovládacími prvky
- Sklopná rukojeť pro snadné uskladnění
- Opěrná/smykáci tyč pro souměrný výsledek při práci
- Dvě rukojeti pro snadné zvedání
- Převrtní kolečko pro jednoduchou přepravu

### PXM\_TechnicalSpecifications

VÝKON	
Přednastavené otáčky, ot./min	3600 ot./min
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	3,5 kW
Výstupní výkon	3,5 kW
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	52000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	46000 g
Průměr pružného hrotu	320 mm
Hmotnost, kg	46,0 kg
Pracovní hloubka, cm	25,0 cm
Pracovní šířka, cm	60,0 cm
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdvihový objem válce	179,0 cm <sup>3</sup>
Značka motoru	RATO
Název motoru	R180
Výrobce motoru	RATO
Počet převodových stupňů vpřed	1
Počet převodových stupňů vzad	1
Typ převodu / náhonu	Řetězová/Manuální
Transportní kolečko/a	1
Objem palivové nádrže	3,5 l
Objem palivové nádrže	0,92 gal (US)
VYBAVENÍ	
Typ kultivátoru	Přední hroty
Opěrná/smykáci tyč	Ano
Sklopná rukojeť	Ano
Horizontálně nastavitelná řídicí rukojeť	Ano
Ochranné kryty zabraňující poškození rostlin	Ano
Zpátečka	Ano
Transportní kolečko/a	1
Vertikálně nastavitelná ovládací rukojeť	Ano
PALIVO, MAZIVA A OLEJE	
Spotřeba paliva	395 g/kWh
Objem palivové nádrže	3,5 l
Zdroj energie	Benzín
MATERIALS	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír	1800 g
Papír + lepenka celkem	1800 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
ÚDAJE O HLADINĚ HLUKU A ZVUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	93,0 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	92,5 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	82,0 dB(A)
BALENÍ	
Výška balení	670 mm
Délka balení	705 mm
Objem balení	179,49 dm <sup>3</sup>
Šířka balení	380 mm
Hrubá hmotnost obalu	52,0 kg
Vrstvy na paletě	2
Počet ve velkoobchodním balení	1
Množství na paletě	12,0 ks
Počet v kamionu	324,0 ks