



Husqvarna TC238TX

Husqvarna TC 238TX je výkonný traktor navrženy pro použití v zahradách střední až velké velikosti. Je vybaven integrovaným 320 l sběrným košem, pedálovým ovládním, hydrostatickou převodovkou a pohonem s nízkými vibracemi, luxusním sedadlem s šířkou 38 cm, ergonomickým volantem, startováním otočením klíčku a LED světly. Mulčovací ucpávka BioClip® je k dispozici jako příslušenství.



Luxusní komfortní sedadlo

Luxusní komfortní prošité sedadlo s povrchem z prvotřídního PVC. Silné polstrování pro lepší pohodlí a vynikající kvalitu jízdy.



Vyztužené žací ústrojí

The stamped cutting deck is reinforced with heavy flat-stock steel for added strength and durability on the leading edge and trim side. (48" shown)

Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem

Rychlost a směr jízdy (vpřed a vzad) jsou ovládané pedály, což umožňuje řidiči mít obě ruce na volantu a mít tak ovládní traktoru dokonale pod kontrolou.



Luxusní volant

Velký volant pro menší námahu při řízení. Měkký povrch vnitřního obvodu volantu zaručuje menší námahu a lepší ergonomii.



PXM_FEATURES

- Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem
- Vyztužené žací ústrojí
- Luxusní komfortní sedadlo pro lepší kvalitu jízdy
- Luxusní volant pro lepší ergonomii
- Elektrické zapojení žacího nože/žacích nožů
- Air Induction™; vynikající výsledky při sečení
- Litinová přední náprava pro výbornou stabilitu
- Gumová izolace pro pocit pevnosti a snížení vibrací
- Robustní rám
- Nárazník pro ochranu přední části
- LED světlomety s vysokou intenzitou
- Pevná ocelová kapota
- Antiskalповací kolečka
- Špičkové měřicí přístroje
- Snadné startování s automatickým sytičem.
- Snadné startování s automatickým sytičem.
- Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem
- Nárazník pro ochranu přední části
- Vyztužené žací ústrojí
- Pevná ocelová kapota
- Litinová přední náprava pro výbornou stabilitu
- Gumová izolace pro pocit pevnosti a snížení vibrací
- LED světlomety s vysokou intenzitou
- Robustní rám
- Elektrické zapojení žacího nože/žacích nožů
- Air Induction™; vynikající výsledky při sečení
- Špičkové měřicí přístroje
- Antiskalповací kolečka
- Luxusní volant pro lepší ergonomii
- Luxusní komfortní sedadlo pro lepší kvalitu jízdy

PXM_TechnicalSpecifications	
ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Napětí akumulátoru	12 V
VÝKON	
Přednastavené otáčky, ot./min	2600 ot./min
Výstupní výkon	9,6 kW
Poloměr otáčení, palce	16 palců
Neposečený kruh, cm	152 cm
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	341101 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	269887 g
Základní stroj, výška, cm	127 cm
Základní stroj, délka, cm	240 cm
Základní stroj, šířka (kryt vyhazovacího otvoru dole), cm	102 cm
Základní stroj, šířka (kryt vyhazovacího otvoru nahoře), cm	102 cm
Základní stroj, šířka, cm	102 cm
Ovladač pro nastavení výšky sečení	Umístěno na blatníku
Nastavení výšky sečení	Centrální, s pomocnou pružinou
Polohy pro nastavení výšky sečení	6
Šířka záběru, cm	97 cm
Výška opěradla sedadla	Vysoké 15"
Rozměry pneumatiky, přední	15X6-6
Rozměry pneumatiky, zadní	18X9,5-8
Hmotnost, kg	270 kg
Rozvor, cm	122 cm
SPECIFIKACE MOTORU	
Počet válců	2
Zdvihový objem válce	656 cm ³
Značka motoru	Briggs and Stratton
Chlazení motoru	Vzduchem
Název motoru	Endurance Series V-Twin
Generator	16 A
Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Výrobce převodovky	Tuff Torq
Model převodovky	K46
Typ převodu / náhonu	Hydrostatický
Objem palivové nádrže	13,3 l
Objem palivové nádrže	3,5 gal (US)
VYBAVENÍ	
Typ vzduchového filtru	Papírový, automobilového typu
Antiskalповací kolečka	2
Sada BioClip®	BioClip® ze sedadla obsluhy
Zapínání žacích nožů	Elektrická spojka
Typ nože	High Performance
Počet žacích nožů	2 ks
Sběrný koš	Součást dodávky
Držák na pohárek	Ano
Typ žacího ústrojí	Lisované, vyztužené
Metoda(y) sečení	Sběr/Mulčování
Přípojka vodovodní hadice	Ano
Pojezd	Ovládaný pedálem

PXM_TechnicalSpecifications

Přední ochrana	Trubkový nárazník
Generator	16 A
Reflektory	Ano
Počítadlo provozních hodin	Digitální s předprogramovanými servisními intervaly
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním	Ano
Typ sedadla	Komfortní vysoké opěradlo
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Typ mazání motoru	Plně tlakové s olejovým filtrem
Spotřeba paliva	405 g/kWh
Umístění palivové nádrže	Přední
Množství oleje, litry	1,9 l
Olejový filtr	Ano
Zdroj energie	Benzín
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Materiál skeletu	Ocel
Hlavní balení: papír + lepenka	530 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	6984 g
PE (polyetylén) celkem	650 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	465 g
Tvrký plast	200 g
Plast celkem	665 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Materiál sedadla	Vinyl
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	100 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	84 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Vibrace sedadla, m/s ²	0,73 m/s ²
Vibrace volantu, m/s ²	3,41 m/s ²
BALENÍ	
Výška balení	1270 mm
Délka balení	2261 mm
Objem balení	3171,13 dm ³
Šířka balení	1168 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1