



## Husqvarna TC242T

Husqvarna TC 242 T je výkonný traktor navržený pro použití v zahradách střední až velké velikosti. Je vybaven integrovaným 320 l sběrným košem, pedálovým ovládním, hydrostatickou převodovkou, pohonem s nízkými vibracemi a ergonomickým volantem.



### Posuvné sedadlo

Nastavitelné při sezení; sedadlo se pohybuje dopředu a nahoru nebo dozadu a dolů.



### Vyztužené žací ústrojí

The stamped cutting deck is reinforced with heavy flat-stock steel for added strength and durability on the leading edge and trim side. (48" shown)

### Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem

Rychlost a směr jízdy (vpřed a vzad) jsou ovládané pedály, což umožňuje řidiči mít obě ruce na volantu a mít tak ovládní traktoru dokonale pod kontrolou.



### Air Induction™

Náš inovativní systém sečení Air Induction™ nasává čistý vzduch zespodu a z vrchu žacího ústrojí, zvyšuje průtok vzduchu, který způsobuje větší vzpřímení trávy a dokonalejší sečení.



## PXM\_FEATURES

- Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem
- Vyztužené žací ústrojí
- Nastavitelné sedadlo při sezení
- Air Induction™; vynikající výsledky při sečení
- Velký volant pro menší námahu při řízení
- Litinová přední náprava pro výbornou stabilitu
- Počítadlo provozních hodin se servisními intervaly
- Pevná ocelová kapota
- Robustní rám
- Antiskalповací kolečka
- Snadné startování s automatickým sytičem.
- Snadné startování s automatickým sytičem.
- Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem
- Počítadlo provozních hodin se servisními intervaly
- Vyztužené žací ústrojí
- Pevná ocelová kapota
- Litinová přední náprava pro výbornou stabilitu
- Nastavitelné sedadlo při sezení
- Robustní rám
- Air Induction™; vynikající výsledky při sečení
- Air Induction™; vynikající výsledky při sečení
- Manuální zapínání žacích nožů
- Velký volant pro menší námahu při řízení
- Heavy duty frame for rough use
- Antiskalповací kolečka
- Velký volant pro menší námahu při řízení

PXM_TechnicalSpecifications	
<b>ÚDAJE O AKUMULÁTORU</b>	
Napětí akumulátoru	12 V
<b>VÝKON</b>	
Přednastavené otáčky, ot./ min	2600 ot./min
Výstupní výkon	10.08 kW
Poloměr otáčení, palce	16 palců
Neposečený kruh, cm	152 cm
<b>ROZMĚRY / HMOTNOST</b>	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	358338 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	287124 g
Základní stroj, výška, cm	127 cm
Základní stroj, délka, cm	240 cm
Základní stroj, šířka (kryt vyhazovacího otvoru dole), cm	110 cm
Základní stroj, šířka (kryt vyhazovacího otvoru nahoře), cm	110 cm
Základní stroj, šířka, cm	110 cm
Ovladač pro nastavení výšky sečení	Umístěno na blatniku
Nastavení výšky sečení	Centrální, s pomocnou pružinou
Polohy pro nastavení výšky sečení	6
Šířka záběru, cm	108 cm
Výška opěradla sedadla	Vysoké 15"
Rozměry pneumatiky, přední	15X6-6
Rozměry pneumatiky, zadní	18X8,5-8
Hmotnost, kg	287 kg
Rozvor, cm	122 cm
<b>SPECIFIKACE MOTORU</b>	
Počet válců	2
Zdvihový objem válce	656 cm <sup>3</sup>
Chlazení motoru	Vzduchem
Název motoru	Intek
Generator	3,5 A
Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Výrobce převodovky	Tuff Torq
Model převodovky	K46
Typ převodu / náhonu	Hydrostatický
Objem palivové nádrže	9,5 l
Objem palivové nádrže	2,5 gal (US)
<b>VYBAVENÍ</b>	
Typ vzduchového filtru	Papírový, automobilového typu
Antiskalповací kolečka	2
Sada BioClip®	K dispozici jako příslušenství
Zapínání žacích nožů	Manuální
Typ nože	High Performance
Počet žacích nožů	2 ks
Sběrný koš	Součást dodávky
Držák na pohárek	Ano
Typ žacího ústrojí	Lisované, vyztužené
Metoda(y) sečení	Sběr/Mulčování
Přípojka vodovodní hadice	Ano
Pojezd	Ovládaný pedálem
Přední ochrana	K dispozici jako příslušenství
Generator	3,5 A
Reflektory	Ano
Počítadlo provozních hodin	Digitální s předprogramovanými servisními intervaly

**PXM\_TechnicalSpecifications**

Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním	Ano
Typ sedadla	15" vysoké opěradlo
<b>PALIVO, OLEJE A MAZIVA</b>	
Typ mazání motoru	Plně tlakové s olejovým filtrem
Spotřeba paliva	405 g/kWh
Umístění palivové nádrže	Přední
Množství oleje, litry	1,9 l
Olejový filtr	Ano
Zdroj energie	Benzín
<b>MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ</b>	
Materiál skeletu	Ocel
Hlavní balení: papír + lepenka	530 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	4681 g
PE (polyetylén) celkem	650 g
PET (polyethyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	465 g
Tvrký plast	200 g
Plast celkem	665 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Materiál sedadla	Vinyl
<b>ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU</b>	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	100,0 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	84 dB(A)
<b>ÚDAJE O VIBRACÍCH</b>	
Vibrace sedadla, m/s <sup>2</sup>	0,73 m/s <sup>2</sup>
Vibrace volantu, m/s <sup>2</sup>	3,41 m/s <sup>2</sup>
<b>BALENÍ</b>	
Výška balení	1245 mm
Délka balení	2261 mm
Objem balení	3171,13 dm <sup>3</sup>
Šířka balení	1168 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1

**ACCESSORIES**

ROTAČNÍ KARTÁČ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY  
544 92 16-01



SNĚHOVÁ RADLICE PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY  
544 92 17-01



PROVZDUŠŇOVACÍ HŘÍDEL  
586 63 69-01



NABÍJEČKA BATERIE BC 0.8  
579 45 01-01



PROTIZÁVAŽÍ PRO MODELY CT A CTH TWIN  
580 38 97-01



SBĚRNÝ VOZÍK NA TRÁVU, 91 CM  
582 71 99-01



SBĚRNÝ VOZÍK NA TRÁVU, 112 CM  
586 63 65-01



ODMECHOVAČ  
586 63 66-01



ODMECHOVACÍ HŘÍDEL  
586 63 68-01



NOSNÝ RÁM PŘÍSLUŠENSTVÍ  
586 63 72-01



PROVZDUŠŇOVACÍ HŘÍDEL  
588 21 27-01



ROZMETADLO SPREADER 30  
589 40 93-01



VOZÍK PROFI  
953 5117-02



BRÁNY NA ŠTĚRK  
953 51 24-01



MULČOVACÍ UCPÁVKA TRO060  
960 71 00-38



DEFLEKTOR  
960 71 00-41



SNĚHOVÉ ŘETĚZY S NAVAŘENÝMI VÁLEČ  
HROTY, TRO034  
964 99 43-01



965 89 94-01



PRYŽOVÁ STÍRACÍ HRANA  
966 00 19-01



VOZÍK PROMO  
967 02 71-01



VOZÍK 275  
501 00 82-01



OCHRANNÝ RÁM PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY  
505 56 88-13

PLACHTA NA TRAKTOR  
505 63 08-82



OBLOUKOVÉ NÁJEZDY  
505 69 90-43




ROZMETADLO SPREADER 75  
967 02 72-01



OBLOUKOVÉ NÁJEZDY  
505 69 90-41



NÁRAZNÍK NA TRAKTOR  
954 12 00-49



ROVNÉ NÁJEZDY  
505 69 90-40