



HUSQVARNA TC 242TX

Husqvarna TC 242TX je výkonný traktor navrženy pro použití v zahradách střední až velké velikosti. Je vybaven integrovaným 320 l sběrným košem, pedálovým ovládním, hydrostatickou převodovkou a pohonem s nízkými vibracemi, luxusním sedadlem s šířkou 38 cm, měkkým věncem volantu a LED světly. Mulčovací ucpávka BioClip® je k dispozici jako příslušenství.



Luxusní volant

Velký volant pro menší námahu při řízení. Měkký povrch vnitřního obvodu volantu zaručuje menší námahu a lepší ergonomii.



Luxusní komfortní sedadlo

Luxusní komfortní prošité sedadlo s povrchem z prvotřídního PVC. Silné polstrování pro lepší pohodlí a vynikající kvalitu jízdy.

Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem

Rychlost a směr jízdy (vpřed a vzad) jsou ovládané pedály, což umožňuje řidiči mít obě ruce na volantu a mít tak ovládní traktoru dokonale pod kontrolou.



Air Induction™

Náš inovativní systém sečení Air Induction™ nasává čistý vzduch zespodu a z vrchu žacího ústrojí, zvyšuje průtok vzduchu, který způsobuje větší vzpřímení trávy a dokonalejší sečení.



PXM_FEATURES

- Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem
- Luxusní komfortní sedadlo pro lepší kvalitu jízdy
- Luxusní volant pro lepší ergonomii
- Air Induction™; vynikající výsledky při sečení
- Špičkové měřicí přístroje
- Litinová přední náprava pro výbornou stabilitu
- Regulace rychlosti jízdy pro pohodlné řízení
- Pevná ocelová kapota
- Nárazník pro ochranu přední části
- Gumová izolace pro pocit pevnosti a snížení vibrací
- Manuální zapínání žacích nožů
- Robustní rám
- Antiskalповací kolečka
- LED světlomety s vysokou intenzitou
- Elektrické zapínání žacích nožů
- Rychlost a směr jízdy ovládané pedálem.
- Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem
- Nárazník pro ochranu přední části
- Pevná ocelová kapota
- Výkonný dvouválcový motor Kawasaki
- Litinová přední náprava pro výbornou stabilitu
- Ochranný rám pro ochranu kapoty
- Gumová izolace pro pocit pevnosti a snížení vibrací
- LED světlomety s vysokou intenzitou
- Regulace rychlosti jízdy pro pohodlné řízení
- Můžete přepnout na BioClip®, aniž byste museli opustit sedadlo řidiče
- Air Induction™; vynikající výsledky při sečení
- Manuální zapínání žacích nožů
- Špičkové měřicí přístroje
- Antiskalповací kolečka
- Luxusní volant pro lepší ergonomii
- Luxusní komfortní sedadlo pro lepší kvalitu jízdy

PXM_TechnicalSpecifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Napětí akumulátoru	12 V
--------------------	------

VÝKON

Přednastavené otáčky, ot./min	2600 ot./min
Výstupní výkon	14.1 kW
Poloměr otáčení, palce	16 palců
Neposečený kruh, cm	152 cm

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná	361060 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	289846 g
Základní stroj, výška, cm	127 cm
Základní stroj, délka, cm	240 cm
Základní stroj, šířka (kryt vyhazovacího otvoru dole), cm	110 cm
Základní stroj, šířka (kryt vyhazovacího otvoru nahoře), cm	110 cm
Základní stroj, šířka, cm	110 cm
Ovladač pro nastavení výšky sečení	Umístěno na blatniku
Nastavení výšky sečení	Centrální, s pomocnou pružinou
Polohy pro nastavení výšky sečení	6
Šířka záběru, cm	108 cm
Výška opěradla sedadla	Vysoké 15"
Rozměry pneumatiky, přední	15X6-6
Rozměry pneumatiky, zadní	18X9.5-8
Hmotnost, kg	287 kg
Rozvor, cm	122 cm

SPECIFIKACE MOTORU

Počet válců	2
Zdvihový objem válce	726 cm ³
Chlazení motoru	Vzduchem
Název motoru	FR Series
Generator	15 A
Výrobce motoru	Kawasaki
Výrobce převodovky	Tuff Torq
Model převodovky	K46
Typ převodu / náhonu	Hydrostatický
Objem palivové nádrže	13.3 l
Objem palivové nádrže	3.5 gal (US)

VYBAVENÍ

Typ vzduchového filtru	Papírový, automobilového typu
Antiskalповací kolečka	4
Sada BioClip®	BioClip® ze sedadla obsluhy
Zapínání žacích nožů	Elektrická spojka
Typ nože	High Performance
Počet žacích nožů	2 ks
Sběrný koš	Součást dodávky
Držák na pohárek	Ano
Typ žacího ústrojí	Lisované, vyztužené
Metoda(y) sečení	Sběr/Mulčování

PXM_TechnicalSpecifications

Přípojka vodovodní hadice	Ano
Pojezd	Ovládaný pedálem
Přední ochrana	Trubkový nárazník
Generator	15 A
Reflektory	Ano
Počítadlo provozních hodin	Digitální s předprogramovanými servisními intervaly
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním	Ano
Typ sedadla	Komfortní vysoké opěradlo
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Typ mazání motoru	Plně tlakové s olejovým filtrem
Spotřeba paliva	315 g/kWh
Umístění palivové nádrže	Přední
Množství oleje, litry	2.1 l
Olejový filtr	Ano
Zdroj energie	Benzín
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Materiál skeletu	Ocel
Hlavní balení: papír + lepenka	530 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	6984 g
PE (polyetylén) celkem	650 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	465 g
Tvrký plast	200 g
Plast celkem	665 g
Polystyren (PS), zpeňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Materiál sedadla	Vinyl
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	100 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	85 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Vibrace sedadla, m/s ²	0.41 m/s ²
Vibrace volantu, m/s ²	3.40 m/s ²
BALENÍ	
Výška balení	1245 mm
Délka balení	2261 mm
Objem balení	3171.13 dm ³
Šířka balení	1168 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1