



HUSQVARNA RC 318T

RC 318T je robustní a všestranný rider s inovativním designem, který nabízí vyjimečný výkon a efektivitu, snadné ovládání, výtečnou manévrovatelnost a příjemné svezení. Samozřejmostí je vynikající ergonomie, intuitivní ovládání. Jedinečný sběrací systém, při kterém nedochází k ucpávání, předává posekanou trávu z vpředu umístěného žacího ústrojí přímo do sběrného koše o objemu 300 l. Tráva je ve sběrném koši automaticky stlačována, což prodlužuje čas mezi vyprázdněními koše a zvětšuje kapacitu sečení. Zvládnete tak posekat větší travnatou plochu za kratší dobu. Žací ústrojí lze snadno naklonit až do unikátní 90° servisní polohy pro snadné čištění po ukončení sečení. Díky bezkonkurenčnímu výkonu a vysoké sběrné kapacitě je rider ideální pro údržbu větších zahrad. Rider RC 318T je skvělá volba pro majitele pozemků, kteří oceňují kvalitu, spolehlivost a inovace společnosti Husqvarna.



Vyprázdění sběracího koše ze sedadla řidiče

Integrovaný sběrací koš lze snadno vyprázdnit ze sedadla řidiče.



ACTech

Nedochází k ucpávání při sběru. Tráva je stlačována ve sběracím koši, to znamená, že lze posekat větší travnatou plochu. Jako výsledek je pak efektivní sběr trávy a listů z trávníku.

Startování otočením klíčku

Snadné spouštění za jakýchkoli povětrnostních podmínek. Není třeba sytiče, jen otočíte klíčkem a můžete jet.



Kloubové řízení

Kloubové řízení poskytuje vynikající manévrovatelnost a usnadňuje jízdu okolo překážek, jako jsou stromy a keře.



FEATURES

- Startování otočením klíčku
- Nepochází k ucpávání při sběru. Tráva jezhutřpována ve sběracím koši
- Vyprázdnění sběracího koše ze sedadla řidiče
- Kloubové řízení pro vynikající ovladatelnost
- Automatické zapínání žacích nožů
- Vpředu zavěšené žací ústrojí pro optimální dostupnost
- Výkyvná zadní náprava pro maximální trakci
- Servisní poloha pro snadnou údržbu žacího ústrojí
- Pohodlné sedadlo řidiče
- Snadno dostupné ovládací prvky pro pohodlí obsluhy
- Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem
- Snadno dosažitelná páka pro nastavení výšky sečení
- Motor umístěný za řidičem pro lepší výhled na pracovní plochu
- Snadné přepínání mezi režimy sběr a mulčování stlačením knoflíku
- Osvětlují o více než 50 % větší plochu ve srovnání s tradičními žárovkami.
- Opěrná kolečka na žacím ústrojí
- Víčko palivové nádrže na povrchu pro snadné tankování
- Snadná kontrola hladiny díky průhledné palivové nádrži
- Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu
- Počítadlo provozních hodin se servisními intervaly

Technical specifications	
SPECIFIKACE MOTORU	
Počet válců	2
Zdvihový objem válce	656.0 cm ³
Chlazení motoru	Vzduchem
Typ mazání motoru	Plně tlakové
Název motoru	Endurance Series
Objem palivové nádrže, litry	12.0 l
Zdroj energie	Benzin
Generátor	16.0 A
Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	12.6 kW
Olejevý filtr	Ano
BATERIE	
Kapacita baterie, Ah	5.5 Ah
Výrobce baterie	Global
Celková hmotnost baterie	1.1 kg
Napětí baterie	12.8 V
ŽACÍ ÚSTROJÍ	
Počet žacích nožů	3.0 ks
Zapínání žacích nožů	Automatické
Materiál skeletu	Ocel
Typ žacího ústrojí	Lisované
Výška sečení, max., mm	75 mm
Výška sečení, max., palce	2.95 palců
Výška sečení, min., mm	25 mm
Výška sečení, min., palce	0.98 palců
Metoda(y) sečení	Sběr / Bez sběru
Šířka záběru, cm	112 cm
Šířka záběru, palce	44.09 palců
Šířka sečení, max.	112 cm
Šířka sečení, min.	103 cm
Objem sběrného koše, litry	300 l
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním	Ano
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Základní stroj, délka, cm	208.9 cm
Základní stroj, šířka, cm	103 cm
Základní stroj, výška, cm	128.4 cm
Světlá výška od země, mm	95 mm
Rozměry pneumatiky, přední	16x6.5-8
Rozměry pneumatiky, zadní	16x6.5-8
Hmotnost, kg	326 kg
Rozvor, cm	90.3 cm
SYSTÉM POHONU	
Pojezd	Ovládaný pedálem
Rychlost dopředu, max.	8 km/h
Výrobce převodovky	Tuff Torq
Model převodovky	K66
Typ převodu / náhonu	Hydrostatický
VYBAVENÍ	
Sklopné sedadlo	Ano
Materiál sedadla	PU
Výška opěradla sedadla	Vysoké
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	100.0 db(A)
Hladina akustického výkonu, měřená db(A)	99.0 db(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	85.0 db(A)

Technical specifications

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace sedadla, m/s²

0.7 m/s²

Vibrace volantu, m/s²

2.6 m/s²

ACCESSORIES



SBĚRNÝ VOZÍK NA TRÁVU, 91 CM
582 71 99-01



SBĚRNÝ VOZÍK NA TRÁVU, 112 CM
586 63 65-01



ODMECHOVAČ
586 63 66-01



PROVZDUŠŇOVAČ
586 63 67-02



ODMECHOVAČ
586 63 68-01



PROVZDUŠŇOVAČ
586 63 69-01



NOSNÝ RÁM PŘÍSLUŠENSTVÍ
586 63 72-01



PROVZDUŠŇOVAČ
588 21 27-01



ROZMETADLO SPREADER 30
589 40 93-01



BRÁNY NA ŠTĚRK
953 51 24-01



ROZMETADLO SPREADER 75
967 02 72-01



VÁLEC
965 89 94-01



VOZÍK PROMO
967 02 71-01



VOZÍK 275
501 00 82-01



VOZÍK PROFÍ
953 51 17-02



ŽACÍ ÚSTROJÍ COMBI 103 PRO
RIDERY
967 62 89-01



ŽACÍ ÚSTROJÍ COMBI 112 PRO
RIDERY
967 62 90-01