



Husqvarna R 318X

A durable, high-performance ride-on lawn mower. Husqvarna R 318X is a premium level Rider, featuring an intuitive driver display and LED headlights for greater visibility. You can choose from a wide range of attachments, accessories and combi cutting decks for optional BioClip® mulching or rear ejection. The articulated steering enables tight turns, and the integrated rails on the engine hood allow you to attach accessories like cargo holder. Ready for Husqvarna Connect with Bluetooth®



Počítadlo provozních hodin se servisními intervaly

Signalizuje, když je čas provést servis vaší sekačky.



Plovoucí žací ústrojí

Plovoucí žací ústrojí kopíruje nerovnosti v terénu, což snižuje riziko skalpování (poškození) trávníku.

Nastavitelný volant

Pro lepší pohodlí a ergonomii lze pomocí teleskopického sloupku řízení upravit výšku volantu.



Výkyvná zadní náprava

Zadní náprava je výkyvná pro zajištění maximální trakce kol pohonu a hladké řízení i na nerovném terénu.



PXM_FEATURES

- Výškově nastavitelný volant
- Plovoucí žací ústrojí snižuje nebezpečí skalpování trávniku
- Počítadlo provozních hodin se servisními intervaly
- Výkyvná zadní náprava pro maximální trakci
- Připevňovací rám pro maximální univerzálnost
- Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu
- HMI dotykový displej
- Příslušenství pro univerzální využití v průběhu celého roku
- Volitelné žací ústrojí Combi (94, 103 nebo 112 cm)
- Automatické zapínání žacích nožů
- Metoda sečení se zadním výhozem pro nerovné travnaté plochy
- Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem
- Snadno dosažitelná páka pro nastavení výšky sečení
- Snadná kontrola hladiny díky průhledné palivové nádrži
- Motor umístěný za řidičem pro lepší výhled na pracovní plochu
- Snadno dosažitelná odkládací přihrádka
- Držák na láhev
- Víčko palivové nádrže na povrchu pro snadné tankování
- Pohodlné sedadlo řidiče
- Minimální neposečený kruh díky kloubovému řízení
- Vpředu zavěšené žací ústrojí
- Opěrná kolečka na žacím ústrojí
- Režim sečení BioClip® pro často sečené travnaté plochy
- Startování otočením klíčku
- Rychlá a snadná údržba díky odklápěcí kapotě motoru
- Osvětlují o více než 50 % větší plochu ve srovnání s tradičními žárovkami.
- Servisní poloha pro snadnou údržbu žacího ústrojí
- Snadno dostupné ovládací prvky pro pohodlí obsluhy
- Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna Connect budete mít snadný přístup k tipům, příručkám a doporučením náhradních dílů. Aplikace také poskytuje provozní údaje o výrobku, stavu nabití, servisní údaje a upozornění týkající se údržby.

PXM_TechnicalSpecifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Kapacita akumulátoru, Ah	24 Ah
Výrobce akumulátoru	Global
Celková hmotnost	7.2 kg
Typ akumulátoru	Olovo-kyselinový
Napětí akumulátoru	12 V
Počet baterií	1 ks

VÝKON

Výstupní výkon	10.3 kW
----------------	---------

ROZMĚRY / HMOTNOST

Základní stroj, výška, cm	118.1 cm
Základní stroj, délka, cm	202.4 cm
Základní stroj, šířka, cm	88.3 cm
Polohy pro nastavení výšky sečení	10
Světla výška od země, mm	125 mm
Hrubá tažná hmotnost	125 kg
Rozměry pneumatiky, přední	170/60-8
Rozměry pneumatiky, zadní	170/60-8
Hmotnost, kg	234 kg
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	234 kg
Rozvor, cm	88.7 cm

SPECIFIKACE MOTORU

Zdvihový objem válce	546 cm ³
Počet válců	1
Elektrický start	Ano
Chlazení motoru	Vzduchem
Typ mazání motoru	Tlakové s olejovým filtrem
Název motoru	HS 546AE
Výrobce motoru	Husqvarna
Zapalovací svíčka	Husqvarna HQT-7
Objem palivové nádrže	12 l
Objem palivové nádrže	3.17 gal (US)
Zdroj energie	Benzin

VYBAVENÍ

Zásuvka 12V	Ano
Typ vzduchového filtru	Kazeta s předfiltrem
Zapínání žacích nožů	Automatické
Držák na pohárek	Ano
Nastavení výšky sečení	Lever, while seated
Pojezd	Ovládaný 2 pedály
Systém pohonu	Pohon zadních kol
Sklopné sedadlo	Ano
Reflektory	Ano
Sklopné loketní opěrky	Volitelné
Počítadlo provozních hodin	Digitální
Nastavení sedadla	Bez použití nářadí, při sezení
Odpružené sedadlo	Ano
Servisní poloha	Ano

PXM_TechnicalSpecifications

Technická platforma	R 300-series
Rozvor, cm	88,7 cm
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Typ mazání motoru	Tlakové s olejovým filtrem
Spotřeba paliva	414 g/kWh
Objem palivové nádrže	12 l
Množství oleje, litry	1,6 l
Olejový chladič	Ne
Olejový filtr	Ano
Zdroj energie	Benzin
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
BALENÍ	
Počet ve velkoobchodním balení	1
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)	
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)	707 g/kWh
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	99,8 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	99,0 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	84,4 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Vibrace sedadla, m/s ²	0,4 m/s ²
Vibrace volantu, m/s ²	1,6 m/s ²