



## HUSQVARNA TF 335 2023-

Easy to handle, reliable cultivator for garden use. Offers every essential function, all driven by its powerful engine. Detachable transmission housing with lubrication possibility ensure extended product life. Comfortable, adjustable and foldable handlebar with gear selection (two forward and one reverse), transport wheel, drag bar and plant guards improve usability and ease of storage. A range of optional accessories including a ridger kit with metal wheels increase versatility for improved return on investment, making it an ideal choice for any gardener valuing practicality and reliability.

### Odnímatelná převodovka

Demontovatelná skříň převodovky s maznicí pro snadnou údržbu a servis.



### Zpětný chod

Uspodňuje manipulaci a ovládání.

### Ochranný kryt proti poškození rostlin

Chrání rostliny vně pracovní plochy před poškozením.



### Kryt hrotů

Minimalizuje rozmetání nečistot od rotujících nožů.



## PXM\_FEATURES

- Ochranný kryt proti poškození rostlin mimo pracovní plochu
- Zpátečka pro optimální manévrovatelnost
- Demontovatelná převodovka pro snazší údržbu
- Kryt hrotů minimalizuje odhazování kousků půdy
- Výkonný OHV motor
- Ergonomická rukojeť se snadno přístupnými ovládacími prvky
- Sklopná rukojeť pro snadné uskladnění
- Nastavitelná řídicí rukojeť pro nejlepší pracovní polohu.
- Opěrná/smýkácí tyč pro souměrný výsledek při práci
- Dvě rukojeti pro snadné zvedání
- Převrácení kolečko pro jednoduchou přepravu
- Oborávač a kovová kola k dispozici jako příslušenství

| PXM_TechnicalSpecifications   |                        |
|---|------------------------|
| <b>VÝKON</b>  |                        |
| Přednastavené otáčky, ot./min   | 3300 ot./min           |
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW  | 4 kW                   |
| Výstupní výkon  | 4 kW                   |
| <b>ROZMĚRY / HMOTNOST</b>   |                        |
| Hrubá hmotnost výrobku, konečná   | 64000 g                |
| Čistá hmotnost výrobku, konečná   | 58000 g                |
| Průměr pružného hrotu   | 320 mm                 |
| Hmotnost, kg  | 58 kg                  |
| Pracovní hloubka, cm  | 30 cm                  |
| Pracovní šířka, cm  | 80 cm                  |
| <b>SPECIFIKACE MOTORU</b>   |                        |
| Zdvihový objem válce  | 212 cm <sup>3</sup>    |
| Značka motoru   | RATO                   |
| Název motoru  | R210                   |
| Počet převodových stupňů vpřed  | 2                      |
| Počet převodových stupňů vzad   | 1                      |
| Typ převodu / náhonu  | Řetězová/Manuální      |
| Transportní kolečko/a   | 1                      |
| Objem palivové nádrže   | 3,6 l                  |
| Objem palivové nádrže   | 0,95 gal (US)          |
| <b>VYBAVENÍ</b>   |                        |
| Typ kultivátoru   | Přední hroty           |
| Opěrná/smýkácí tyč  | Ano                    |
| Sklopná rukojeť   | Ano                    |
| Řídicí páka umístěná na řídicí rukojeti   | Ne                     |
| Horizontálně nastavitelná řídicí rukojeť  | Ano                    |
| Ochranné kryty zabraňující poškození rostlin  | Ano                    |
| Zpátečka  | Ano                    |
| Transportní kolečko/a   | 1                      |
| Vertikálně nastavitelná ovládací rukojeť  | Ano                    |
| <b>PALIVO, MAZIVA A OLEJE</b>   |                        |
| Objem palivové nádrže   | 3,6 l                  |
| Zdroj energie   | Benzín                 |
| <b>MATERIALS</b>  |                        |
| Hlavní balení: papír + lepenka  | 0 g                    |
| Kov celkem  | 0 g                    |
| Papír + lepenka celkem  | 0 g                    |
| PE (polyetylén) celkem  | 0 g                    |
| PET (polyetyléntereftalát) celkem   | 0 g                    |
| Plastová fólie  | 0 g                    |
| Tvrký plast   | 0 g                    |
| Plast celkem  | 0 g                    |
| Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem | 0 g                    |
| <b>ÚDAJE O HLADINĚ HLUKU A ZVUKU</b>  |                        |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)                                  | 98 dB(A)               |
| Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)  | 93,5 dB(A)             |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)                                       | 83,3 dB(A)             |
| <b>BALENÍ</b>   |                        |
| Výška balení  | 800 mm                 |
| Délka balení  | 810 mm                 |
| Objem balení  | 375,84 dm <sup>3</sup> |
| Šířka balení  | 580 mm                 |
| Počet ve velkoobchodním balení  | 1                      |