



HUSQVARNA LC 353V

Kvalitní sekačka na trávu s výkonným motorem a variabilní rychlostí pojezdu. Nízká hmotnost, skelet z kompozitního materiálu odolný vůči korozi a kolečka z hliníku. Chytrá řešení jako jsou skládací rukojeť, variabilní rychlost pojezdu a snadno nastavitelná výška sečení zajišťují pohodlné používání. Je vybavena sběracím košem s ochranou proti prášení, která udržuje prach v koši a sběracím žacím nožem, který zanechává nepatrné množství ústřížků trávy na trávníku a vytváří tak jeho upravený vzhled.



Skelet z kompozitního materiálu

Odolný a lehký skelet sekačky, který je navržen pro efektivní sběr trávy.



ReadyStart

Bez nutnosti použití pomocné pumpičky paliva. Pouze zatáhnete za startovací šňůru a můžete zahájit sečení trávníku.

Variabilní rychlost pojezdu

Snadno nastavitelná pojezdová rychlost podle vaší potřeby a stavu trávníku.



Ergonomická rukojeť

Ergonomicky zalomená rukojeť a snadno uchopitelná ovládací páka umožňují snadné ovládání.



FEATURES

- Snadné nastavení rychlosti pojezdu
- ReadyStart pro snadné startování
- Skelet z kompozitního materiálu
- Ergonomická rukojeť
- Snadná manipulace se sběrným košem
- Jednoduché složení rukojeti pro snadnou přepravu a skladování
- Snadné nastavení výšky sečení
- Jednoduché nastavení výšky rukojeti.
- Vak nepropouštějící prach
- Sběrací žací nůž
- Robustní konstrukce

Technical specifications	
ŽACÍ ÚSTROJÍ	
Sada BioClip®	K dispozici jako příslušenství
Nastavení výšky sečení	Centrální
Výška sečení, min., mm	20 mm
Výška sečení, max., mm	75 mm
Polohy pro nastavení výšky sečení	6
Metoda(y) sečení	Sběr/Zadní výhoz
Šířka záběru, cm	53 cm
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hmotnost, kg	32.8 kg
Průměr kol, přední, mm	190 mm
Průměr kol, zadní, mm	230 mm
SYSTÉM POHONU	
Systém pohonu	S vlastním pohonem, variabilní rychlost
Poháněná kola	Zadní
Rychlost, km/h	5 km/h
Rychlost dopředu, min., km/h	2.8 km/h
Rychlost dopředu, max.	5.0 km/h
SPECIFIKACE MOTORU	
Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Název motoru	650EXI
Zdvihový objem válce	163.0 cm ³
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	2.4 kW
Objem palivové nádrže, litry	1 l
VYBAVENÍ	
Typ sběrného koše	Tkaninová ochrana proti prachu
Objem sběrného koše, litry	60 l
Nastavitelná výška rukojeti	Ano
Možnosti nastavení výšky rukojeti	2 možnosti
Typ rukojeti	Komfortní
Měkká rukojeť	Ano
Kolečka s ložisky, přední/zadní	Ano/ano
MATERIÁL	
Materiál skeletu	Kompozit
Ráfky, materiál	Plast
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	97 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	96.3 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	85 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Vibrace rukojeti	4.0 m/s ²