



HUSQVARNA LC 353VI

Výkonná, odolná a velmi kvalitní sekačka s dokonalými výsledky při sečení a sběru trávy. Unikátní funkce InStart nastartuje sekačku pouhým přitažením ovládací páky k rukojeti a zastaví motor jejím uvolněním. Pohodlná skládací rukojeť, snadno dostupné ovládací páky, variabilní rychlost pojezdu a lehce nastavitelná výška sečení snižují námahu při každém sečení. Sekačka je vybavena snadno odnímatelným sběrným košem s ochranou proti prášení. Sběrací žací nůž zanechává na posečené ploše méně ústřížků trávy a tím je docíleno úpravného, profesionálního výsledku.



Skelet z kompozitního materiálu

Odolný a lehký skelet sekačky, který je navržen pro efektivní sběr trávy.



Variabilní rychlost pojezdu

Snadno nastavitelná pojezdová rychlost podle vaší potřeby a stavu trávníku.

INSTART™

Nastartuje motor přitažením ovládací páky k rukojeti a jejím uvolněním dojde k zastavení motoru. Nejvhodnější způsob startování vaší sekačky na trávu.



Ergonomická rukojeť

Ergonomicky zalomená rukojeť a snadno uchopitelná ovládací páka umožňují snadné ovládání.



FEATURES

- INSTART™
- Snadné nastavení rychlosti pojezdu
- Skelet z kompozitního materiálu
- Ergonomická rukojeť
- Jednoduché složení rukojeti pro snadnou přepravu a skladování
- Snadné nastavení výšky sečení
- Jednoduché nastavení výšky rukojeti.
- Vak nepropouštějící prach
- Sběrací žací nůž
- Snadná manipulace se sběrným košem

Technical specifications	
ŽACÍ ÚSTROJÍ	
Sada BioClip®	K dispozici jako příslušenství
Nastavení výšky sečení	Centrální
Výška sečení, min., mm	20 mm
Výška sečení, max., mm	75 mm
Polohy pro nastavení výšky sečení	6
Metoda(y) sečení	Sběr/Zadní výhoz
Šířka záběru, cm	53 cm
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hmotnost, kg	34.2 kg
Průměr kol, přední, mm	190 mm
Průměr kol, zadní, mm	230 mm
SYSTÉM POHONU	
Systém pohonu	S vlastním pohonem, variabilní rychlost
Poháněná kola	Zadní
Rychlost, km/h	5 km/h
Rychlost dopředu, min., km/h	2.8 km/h
Rychlost dopředu, max.	5.0 km/h
SPECIFIKACE MOTORU	
Typ baterie	Lion
Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Název motoru	675IS
Zdvihový objem válce	160 cm ³
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	2.6 kW
Objem palivové nádrže, litry	1 l
VYBAVENÍ	
Typ sběrného koše	Tkaninová ochrana proti prachu
Objem sběrného koše, litry	60 l
Sklopná rukojeť	Ano
Nastavitelná výška rukojeti	Ano
Možnosti nastavení výšky rukojeti	2 možnosti
Typ rukojeti	Komfortní
Měkká rukojeť	Ano
Kolečka s ložisky, přední/zadní	Ano/ano
MATERIÁL	
Materiál skeletu	Kompozit
Ráčky, materiál	Plast
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	97 db(A)
Hladina akustického výkonu, měřená db(A)	96.3 db(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	85 db(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Vibrace rukojeti	4.0 m/s ²