



HUSQVARNA LC 356 AWD

Robustní a vysoce účinná sekačka se sběrným košem a náhonem na čtyři kola, unikátní na trhu. Sekačka je ideální pro větší zahrady se svažitým nebo kopcovitým profilem nebo pro méně často udržované plochy s vyšší trávou. Díky pohonu všech kol skvěle zvládá jízdu přes kopce i odvodňovací příkopy. Sekačka je postavena na odolném žacím ústrojí ze svařované oceli a je osazena silným OHC motorem se snadným startováním. Snadné a pohodlné ovládání díky rukojeti s inovativním systémem ovládání jízdy TwinControl. LC 56-series umožňuje tři metody sečení.



Pohon všech kol (AWD)

Pohon všech kol (AWD) zajišťuje výbornou trakci na nerovném, vlhkém a klzkém terénu a na svazích.



TwinControl

TwinControl, obouřuční ovládání pojezdové rychlosti, umožňuje přizpůsobit rychlost jízdy kvalitě povrchu a okolí.

Žací nůž Crown-Cut

Žací nůž Crown-Cut byl vyvinut s cílem pozvednout výsledky sečení na zcela novou úroveň. Jedná se o zcela nový, inovativní design zajišťující optimální sběr a funkci BioClip.



TrioClip

Tři různé systémy sečení v jednom stroji. Můžete zvolit sběr, BioClip® (mulčování) nebo boční výhoz.



FEATURES

- Žací nůž CrownCut zajišťuje optimální výsledky sečení.
- TwinControl pro snadné přizpůsobení pojezdové rychlosti.
- Náhon na čtyři kola zajišťuje trakci na všech plochách
- Tři systémy sečení v jedné sekačce
- BioClip®
- Extra velký sběrný koš
- Nastavitelná rukojeť pro ergonomické používání
- Ergonomická, měkká rukojeť
- Sklopná rukojeť pro snadné skladování
- Motor Honda se snadným startováním
- Rychlospojka hadice na vodu pro snadné čištění

Technical specifications	
ŽACÍ ÚSTROJÍ	
Nastavení výšky sečení	Ve čtyřech bodech
Výška sečení, min., mm	38 mm
Výška sečení, max., mm	108 mm
Polohy pro nastavení výšky sečení	9
Metoda(y) sečení	Sběr do koše / BioClip® / Boční výhoz
Šířka záběru, cm	56 cm
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hmotnost, kg	39,46 kg
Rozvor, cm	67 cm
Průměr kol, přední, mm	203 mm
Průměr kol, zadní, mm	203 mm
SYSTÉM POHONU	
Systém pohonu	AutoWalk™ 2
Poháněná kola	Všechny čtyři
Rychlost, km/h	4,8 km/h
Rychlost dopředu, min., km/h	0 km/h
Rychlost dopředu, max.	4,8 km/h
SPECIFIKACE MOTORU	
Výrobce motoru	Honda
Název motoru	GCVX-170
Zdvihový objem válce	166 cm ³
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	2,8 kW
Typ mazání motoru	Rozstříkmem
Objem palivové nádrže, litry	0,9 l
VYBAVENÍ	
Typ sběrného koše	Tkaninový vak se spodním odvětráváním
Objem sběrného koše, litry	68 l
Sklopná rukojeť	Ano
Nastavitelná výška rukojeti	Ano
Možnosti nastavení výšky rukojeti	Rychlé nastavení (3 kroky)
Typ rukojeti	Ergonomická
Měkká rukojeť	Ano
Ovládání plynu	Ne
Rychlospojka pro připojení hadice na vodu	Ano
Kolečka s ložisky, přední/zadní	Ne/ne
MATERIÁL	
Materiál skeletu	Oceľ
Ráfky, materiál	ABS plast
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	98 db(A)
Hladina akustického výkonu, měřená db(A)	98 db(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	84 db(A)