



Husqvarna R 420TsX AWD

Kompaktní, vysoce výkonný rider s pohonem všech kol, výkonným dvouválcovým motorem Kawasaki a posilovačem řízení, který je navržený pro údržbu větších, členitých a nerovných travnatých ploch. Rider je vybaven uživatelsky příjemnými funkcemi, jako jsou například snadno dostupné ovládací prvky, start pouhým otočením klíče, možnost nastavení výšky volantu a přihrádka pro osobní věci. Unikátní rychloupínací zařízení XChange umožňuje rychlou výměnu příslušenství bez použití nástrojů. Dva LED reflektory vám umožní pracovat i za zhoršených světelných podmínek. Pomocí Bluetooth můžete sledovat svůj rider v mobilní aplikaci Husqvarna Connect. Rider je skvělou volbou pro majitele soukromých nemovitostí, sportovní zařízení a hotely s velkými areály, které vyžadují celoroční údržbu. Dodává se bez žacího ústrojí.



Servisní poloha

Servisní poloha žacího ústrojí usnadňuje čištění a servis.



HMI Display

Intuitivní displej komunikuje s řidičem prostřednictvím vizuálních symbolů a varovných zvuků, pomáhá při manipulaci a poskytuje data a varování v reálném čase.

Výměna příslušenství

Unikátní rychloupínací zařízení umožňuje snadnou a rychlou výměnu příslušenství bez použití nástrojů. Za minutu se můžete pustit do jiné práce.



Dva LED reflektory pro lepší viditelnost na blízko i do dálky

Dva LED reflektory poskytují lepší viditelnost a zvyšují vaši bezpečnost při provozu při zhoršených světelných podmínkách.



FEATURES

- Snadná a rychlá výměna příslušenství za minutu a bez jakýchkoliv nástrojů
- HMI dotykový display
- Servisní poloha pro snadnou údržbu žacího ústrojí
- Dva LED reflektory pro lepší osvětlení na blízko i do dálky
- Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna Connect budete mít snadný přístup k tipům, příručkám a doporučením náhradních dílů. Aplikace také poskytuje provozní údaje o výrobku, stavu nabití, servisní údaje a upozornění týkající se údržby.
- Komerční motory OHV od Kawasaki
- Nastavitelné sedadlo při sezení
- Pohon na všechna kola zajišťuje trakci na jakémkoliv povrchu
- Posilovač řízení usnadňuje jízdu
- Praktický nosič pro extra zařízení
- Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem
- Snadno dostupné ovládací prvky pro pohodlí obsluhy
- Pohodlné sedadlo řidiče
- Víčko palivové nádrže na povrchu pro snadné tankování
- Hydraulický systém s chladičem oleje
- Volant s ovládacím knoflíkem
- Výškově nastavitelný volant
- Rychlá a snadná údržba díky odklápěcí kapotě motoru
- Všechny ovládací prvky soustředěné na ovládacím panelu
- Dvě hydrostatické převodovky zajišťují výbornou trakci
- 12 V zásuvka pro elektrické zařízení
- Výškově nastavitelný volant
- Opěrná kolečka na žacím ústrojí
- Motor umístěný za řidičem pro lepší výhled na pracovní plochu
- Snadno dosažitelná páka pro nastavení výšky sečení
- Plovoucí žací ústrojí snižuje nebezpečí skalpování trávníku
- Vpředu zavěšené žací ústrojí pro optimální dostupnost
- Snadná kontrola hladiny díky průhledné palivové nádrži
- Svařovaný ocelový rám pro optimální tuhost
- Zvýšený výkon díky hydraulickému zvedáku příslušenství
- Výkyvná zadní náprava pro maximální trakci
- Režim sečení BioClip® pro často sečené travnaté plochy
- Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu
- Pohodlné sedadlo Premium s vysokou opěrou zad
- Příslušenství pro univerzální využití v průběhu celého roku

Technical specifications

SPECIFIKACE MOTORU

Počet válců	2
Zdvihový objem válce	726 cm ³
Chlazení motoru	Ventilátor/vzduch
Typ mazání motoru	Plně tlakové
Název motoru	FS Series V-Twin
Objem palivové nádrže, litry	17 l
Zdroj energie	Benzín
Generátor	16 A
Výrobce motoru	Kawasaki
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	14 kW

BATERIE

Kapacita baterie, Ah	24 Ah
Výrobce baterie	Global
Celková hmotnost baterie	7 kg
Typ baterie	Olovo-kyselinová
Napětí baterie	12 V
Počet baterií	1 ks

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Počet žacích nožů	3 ks
Zapínání žacích nožů	Elektromagnetická spojka
Výška sečení, max., mm	75 mm
Výška sečení, min., mm	25 mm
Šířka sečení, max.	122 cm
Šířka sečení, min.	103 cm
Neposečený kruh, cm	70 cm

ROZMĚRY / HMOTNOST

Základní stroj, délka, cm	206,6 cm
Základní stroj, šířka, cm	96,4 cm
Základní stroj, výška, cm	117,8 cm
Světla výška od země, mm	110 mm
Rozměry pneumatiky, přední	200/65-8
Rozměry pneumatiky, zadní	200/65-8
Hmotnost, kg	316 kg
Rozvor, cm	95,8 cm

SYSTÉM POHONU

Pojezd	Ovládaný pedálem
Rychlost dopředu, max.	9 km/h
Rychlost dozadu, max.	7 km/h
Výrobce převodovky	Tuff Torq
Model převodovky	K664
Typ převodu / náhonu	Hydrostatická AWD

VYBAVENÍ

Technical specifications

Sklopné sedadlo	Ano
Sklopné loketní opěrky	Volitelné
Materiál sedadla	Vinyl
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	98 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	82 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Vibrace sedadla, m/s ²	0.15 m/s ²
Vibrace volantu, m/s ²	2.67 m/s ²