



## HUSQVARNA Z448

Husqvarna Z 448 je výkonný profesionální žací stroj s nulovým poloměrem otáčení, navržený pro malé a střední profesionální firmy, zabývající se údržbou zelených ploch a majitele pozemků nebo vlastníky půdy s většími travnatými plochami. Z 454X poskytuje trvale vysoký výkon, rychlé a efektivní sečení při nízkých celkových nákladech na pořízení a údržbu stroje. Je vybaven integrovanou převodovkou se sníženou hladinou hluku, sklupným ochranným rámem ROPS, integrovanou parkovací brzdou a výkonným žacím ústrojím komerční kvality ClearCut™ se šířkou záběru 122 cm. Z 448 nabízí boční výhoz posečené trávy nebo mulčování.



### Ergonomické ovládání

Ovládací prvky zaměřené na pohodlí uživatele umožňují snadný přístup ke všemu potřebnému k ovládání sekačky.




### Vysoce odolné domečky

Vysoce odolné domečky žacích nožů mají kuželiková ložiska, která lze mazat tukem pro delší životnost. Umístěné v hliníkovém pouzdře pro efektivní odvod tepla.

### Převodovka Parker HTE

Převodovka poskytuje vyšší a plynulejší výkon při současném zvýšení účinnosti paliva.



### Perfektní vyvážení hmotnosti

Optimalizované vyvážení hmotnosti zajišťuje skvělou stabilitu i ve svažitém terénu a poskytuje spolehlivou trakci.



## PXM\_FEATURES

- Poskytuje vyšší a plynulejší výkon při současném zvýšení účinnosti paliva.
- Robustní domečky žacích nožů pro optimální životnost
- Ovládací prvky zaměřené na pohodlí uživatele umožňují snadný přístup ke všemu potřebnému k ovládní sekačky.
- Optimalizované vyvážení hmotnosti zajišťuje skvělou stabilitu i ve svažitém terénu a poskytuje spolehlivou trakci.
- Přesné nastavení výšky žacího ústrojí je usnadněno nožními ovládacími prvky.
- Palivová nádrž o objemu 24,6 l má dostatečnou kapacitu i pro sekání větších ploch.
- Odnímatelný ocelový podlahový panel umožňuje snadný přístup k řemenům, což zjednodušuje čištění a údržbu.
- Snadno sklopný ochranný rám lze sklopit v místech bez dostatečně velkého prostoru.
- ClearCut™ svařované žací ústrojí
- Automatická parkovací brzda
- Komfortní plně odpružené sedadlo
- Nastavitelné sedadlo při sezení
- Praktický, skládací ochranný rám (ROPS) chrání obsluhu
- The commercial engine delivers the power and performance needed for full-time lawn maintenance.
- Automatická parkovací brzda
- Vyhazovací otvor je vyroben z vysoce odolné pryže, aby odolal opotřebení a zabránil případnému poškození okolí.
- Commercial Duty Fabricated Deck

### PXM\_TechnicalSpecifications

#### ÚDAJE O BATERII

Kapacita akumulátoru, Ah	10 Ah
Typ akumulátoru	Olovo-kyselinový
Napětí akumulátoru	12 V

#### VÝKON

Výstupní výkon	16,1 kW
----------------	---------

#### ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná	482169 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	370585 g
Základní stroj, výška, cm	124 cm
Základní stroj, délka, cm	194 cm
Základní stroj, šířka (kryt vyhazovacího otvoru dole), cm	152 cm
Základní stroj, šířka (kryt vyhazovacího otvoru nahoře), cm	124 cm
Základní stroj, šířka, cm	125 cm
Polohy pro nastavení výšky sečení	13
Výška opěradla sedadla	Vysoké
Hmotnost, kg	328,9 kg

#### SPECIFIKACE MOTORU

Název motoru	FR Series
Výrobce motoru	Kawasaki
Motor / model motoru	FR691V
Počet válců	2
Zdvihový objem válce	726 cm <sup>3</sup>
Chlazení motoru	Vzduchem
Typ mazání motoru	Plně tlakové s olejovým filtrem

#### VYBAVENÍ

Typ vzduchového filtru	Dvouprvkový
Antiskalповací kolečka	4
Sada BioClip®	K dispozici jako příslušenství
Zapínání žacích nožů	Elektrická spojka
Typ nože	High Performance
Počet žacích nožů	3 ks
Sběrný koš	K dispozici jako příslušenství
Držák na pohárek	Ano
Typ žacího ústrojí	3,4 mm; svařované
Metoda(y) sečení	Sběr/Mulčování/Boční výhoz
Systém zvedání žacího ústrojí	Manuální, aktivováno nohou
Přípojka vodovodní hadice	Ne
Pojezd	Ovládaný pákou
Systém pohonu	Pohon zadních kol
Poháněná kola	Zadní
Elektrický start	Ano
Reflektory	Ne
Sklopné loketní opěrky	Standard
Počítadlo provozních hodin	Ano
Přední válec	Ne
Parkovací brzda, typ	Disková
Typ sedadla	Professional

#### PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Typ mazání motoru	Plně tlakové s olejovým filtrem
Spotřeba paliva	0,085 l/min
Umístění palivové nádrže	Na boku (1)
Množství oleje, litry	2,1 l
Olejový filtr	Ano
Zdroj energie	Benzin

## PXM\_TechnicalSpecifications

### MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Materiál skeletu	Ocel
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	880 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	525 g
Tvrký plast	355 g
Plast celkem	880 g
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním	Ano
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Materiál sedadla	Vinyl
Typ domečku	Hliníkový, komerční kvalita
<b>BALENÍ</b>	
Výška balení	1346 mm
Délka balení	2172 mm
Šířka balení	1524 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
<b>ÚDAJE O HLADINĚ HLUKU A ZVUKU</b>	
Hladina akustického tlaku, db(A)	104 dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	105 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	104 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	88 dB(A)

## ACCESSORIES



SBĚRNÝ KOŠ CLEAR CUT, PRO MZ/Z400 48", 3 KONTEJNERY  
598 53 28-02



MULČOVACÍ SADA PRO MZ A ZT 400 SERIES, ŽACÍ ÚSTROJÍ 48" CLEAR CUT  
582 56 00-01



CHRÁNIČE SLUCHU  
505 66 53-04



CHRÁNIČE SLUCHU GARDENER  
505 69 90-12



CHRÁNIČE SLUCHU S FM RÁDIEM  
578 27 49-03



CHRÁNIČE SLUCHU S FM RÁDIEM  
578 27 49-04



MIKROFON PRO SLUCHÁTKA X-COM  
596 48 95-01



HYGIENICKÁ SADA X-COM R  
596 48 94-01



HYGIENICKÁ SADA GARDENER  
597 79 52-01



OCHRANNÉ BRÝLE CLEAR (ČIRÉ)  
544 96 38-01



OCHRANNÉ BRÝLE CLEAR X (ČIRÉ)  
544 96 37-01



OCHRANNÉ BRÝLE GOGGLES  
544 96 39-01



OCHRANNÉ BRÝLE SUN  
544 96 38-02



OCHRANNÉ BRÝLE SUN X  
544 96 37-03



OCHRANNÉ BRÝLE, YELLOW X  
544 96 37-02



LÉKÁRNIČKA PRVNÍ POMOCI  
504 09 53-01



ČISTIČ ACTIVECLEAN SPRAY,  
500ML  
597 25 57-01



KANYSTR NA BENZÍN 15 LITRŮ  
580 75 45-01



TLAKOVÝ OBVAZ  
505 66 52-06