




HUSQVARNA Z454X

Husqvarna Z454X je výkonný profesionální žací stroj s nulovým poloměrem otáčení, navržený pro malé a střední profesionální firmy, zabývající se údržbou zelených ploch. Z454X poskytuje trvale vysoký výkon, rychlé a efektivní sečení při nízkých celkových nákladech na pořízení a údržbu stroje. Je vybaven integrovanou převodovkou se sníženou hladinou hluku, digitálním LED indikátorem hladiny paliva, sklopným ochranným rámem ROPS, integrovanou parkovací brzdou a výkonným žacím ústrojím komerční kvality se šířkou záběru 137 cm, s gumovým lemem vyhazovacího otvoru. Z454X nabízí boční výhoz posečené trávy nebo mulčování.



17 poloh pro nastavení výšky sečení

Přesné nastavení výšky žacího ústrojí je usnadněno nožními ovládacími prvky.



Převodovka Parker HTE

Převodovka poskytuje vyšší a plynulejší výkon při současném zvýšení účinnosti paliva.

Odolná svařovaná konstrukce žacího ústrojí

Hluboké žací ústrojí, odolné žací nože a efektivní konstrukce pro regulaci průtoku vzduchu umožňují sekat i při vyšších rychlostech a zároveň poskytují vysokou kvalitu sečení.



Ergonomické ovládání

Ovládací prvky zaměřené na pohodlí uživatele umožňují snadný přístup ke všemu potřebnému k ovládání sekačky.



PXM_FEATURES

- Odolná svařovaná konstrukce žacího ústrojí
- Poskytuje vyšší a plynulejší výkon při současném zvýšení účinnosti paliva.
- Přesné nastavení výšky žacího ústrojí je usnadněno nožními ovládacími prvky.
- Ovládací prvky zaměřené na pohodlí uživatele umožňují snadný přístup ke všemu potřebnému k ovládání sekačky.
- Automatická parkovací brzda
- Nastavitelné sedadlo při sezení
- Robustní domečky žacích nožů pro optimální životnost
- Optimalizované vyvážení hmotnosti zajišťuje skvělou stabilitu i ve svažitém terénu a poskytuje spolehlivou trakci.
- Automobilový LED indikátor stavu paliva
- Vyhazovací otvor je vyroben z vysoce odolné pryže, aby odolal opotřebení a zabránil případnému poškození okolí.
- Odnímatelný ocelový podlahový panel umožňuje snadný přístup k řemenům, což zjednodušuje čištění a údržbu.
- Snadno sklopný ochranný rám lze sklopit v místech bez dostatečně velkého prostoru.

PXM_TechnicalSpecifications

ÚDAJE O BATERII	
Kapacita akumulátoru, Ah	10 Ah
Typ akumulátoru	Olovo-kyselinový
Napětí akumulátoru	12 V
VÝKON	
Výstupní výkon	16.1 kW
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	432727 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	315700 g
Základní stroj, výška, cm	127 cm
Základní stroj, délka, cm	194 cm
Základní stroj, šířka (kryt vyhazovacího otvoru dole), cm	173 cm
Základní stroj, šířka (kryt vyhazovacího otvoru nahoře), cm	140 cm
Základní stroj, šířka, cm	125 cm
Polohy pro nastavení výšky sečení	13
Výška opěradla sedadla	Vysoké
Hmotnost, kg	392.4 kg
SPECIFIKACE MOTORU	
Název motoru	FR Series
Výrobce motoru	Kawasaki
Motor / model motoru	FR691V
Počet válců	2
Zdvihový objem válce	726 cm ³
Chlazení motoru	Vzduchem
Typ mazání motoru	Plně tlakové s olejovým filtrem
VYBAVENÍ	
Typ vzduchového filtru	Papírový, automobilového typu
Antiskalповací kolečka	4
Sada BioClip®	K dispozici jako příslušenství
Zapínání žacích nožů	Elektrická spojka
Typ nože	High Performance
Počet žacích nožů	3 ks
Sběrný koš	K dispozici jako příslušenství
Držák na pohárek	Ano
Typ žacího ústrojí	3,4 mm; svařované
Metoda(y) sečení	Sběr/Mulčování/Boční výhoz
Systém zvedání žacího ústrojí	Manuální, aktivováno nohou
Přípojka vodovodní hadice	Ne
Pojezd	Ovládaný pákou
Systém pohonu	Pohon zadních kol
Poháněná kola	Zadní
Elektrický start	Ano
Reflektory	Ne
Sklopné loketní opěrky	Standard
Počítadlo provozních hodin	Ano
Přední válec	Ne
Parkovací brzda, typ	Disková
Typ sedadla	Professional, odpružené
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Typ mazání motoru	Plně tlakové s olejovým filtrem
Spotřeba paliva	0.1267 l/min
Umístění palivové nádrže	Na boku (1)
Množství oleje, litry	2 l
Olejový filtr	Ano
Zdroj energie	Benzín
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Materiál skeletu	Ocel
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g

PXM_TechnicalSpecifications

Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním	Ano
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Materiál sedadla	Vinyl
Typ domečku	Hliníkový, komerční kvalita
BALENÍ	
Výška balení	1346 mm
Délka balení	2172 mm
Objem balení	5086,91 dm ³
Šířka balení	1740 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
ÚDAJE O HLADINĚ HLUKU A ZVUKU	
Hladina akustického tlaku, db(A)	104 dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	105 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	104 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	77 dB(A)