




## HUSQVARNA 525HE4

Nůžky Husqvarna 525HE4 na tyči jsou vybaveny motorem o obsahu 25 ccm, 60 cm dlouhou stříhací lištou s vysokorychlostními noži. Nůžky mají impozantní dosah až 4 metry, rozteč zubů 37 mm a stabilní nastavení až 135° úhlu, takže můžete pohodlně a efektivně stříhat všechny vysoké, široké i nízké živé ploty. Motor slouží jako protizávaží a zajišťuje mimořádně dobré vyvážení a pohodlné použití plotostříhu. Intuitivní ovládací prvky usnadňují startování. Pro dlouhou životnost jsou nůžky vybaveny odolnou převodovkou. Nůžky Husqvarna 525HE4 jsou určeny pro profesionální uživatele.



### Nastavitelná stříhací lišta

Nastavitelná stříhací lišta pro větší univerzálnost a méně únavnou práci.



### Smart Start®

Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.


### Motor X-Torq®

Konstrukce motoru X-Torq® snižuje množství škodlivých výfukových plynů až o 75% a spotřebu paliva až o 20%.



### Dlouhá stříhací lišta

Dlouhá stříhací lišta pro delší a širší dosah



## FEATURES

- X-Torq® motor snižuje emise a spotřebu paliva
- Smart Start® pro snadné startování
- Nastavitelná stříhací lišta pro větší univerzálnost
- Větší dosah s dlouhou stříhací lištou
- STOP spínač se automaticky vrací do pohotovostní polohy pro snadné startování
- Zadní protinárázová ochrana
- Intuitivní ovládání
- Snadné provádění servisu a údržby startéru
- Stříhací lišta může být sklopena do přepravní polohy
- Palivová pumpička pro snadné startování

Technical Specifications	
<b>VÝKON</b>	
Výstupní výkon	1 kW
Rychlost stříhání	4400 kmitů/min
Nastavení stříhací lišty, dolní	90°
Nastavení stříhací lišty, horní	45°
Krouticí moment, max.	1.2 Nm
Krouticí moment, max. při ot./min.	6000 ot./min
<b>ROZMĚRY / HMOTNOST</b>	
Délka vč. řezacího zařízení	257.9 cm
Délka ve složeném stavu	192 cm
Délka stříhací lišty, cm	60 cm
Rozteč nožů (zubů)	30 mm
Hmotnost, kg	6.3 kg
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	7810 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	7000 g
<b>SPECIFIKACE MOTORU</b>	
Zdroj energie	Benzin
Motorová řada, CARB	HQZS.0254HD
Motorová řada, EPA	HQZS.0254HD
Maximální otáčky motoru při zatížení	8500 ot./min
Maximální rychlost při volnoběhu	4000 ot./min
Vnitřní průměr válce	34 mm
Zdvihový objem válce	25.4 cm <sup>3</sup>
Zdvih válce	28 mm
Převodový poměr	1
Zapalovací svíčka	Husqvarna HQT-2
Horní limit pro sepnutí spojky	5500 ot./min
Rychlost při volnoběhu, ot./min	3000 ot./min
Rychlost pro sepnutí spojky (±120)	4700 ot./min
Krouticí moment, max.	1.2 Nm
Krouticí moment, max. při ot./min.	6000 ot./min
<b>VYBAVENÍ</b>	
Technická platforma	HPT-GZ26S
<b>PALIVO, OLEJE A MAZIVA</b>	
Spotřeba paliva	600 g/kWh
Objem palivové nádrže	0.5 l
Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1
<b>BALENÍ</b>	
Výška balení	280 mm
Délka balení	1850 mm
Šířka balení	290 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
<b>ÚDAJE O EMISÍCH PODLE CARB</b>	
Motorová řada, EPA	HQZS.0254HD
Motorová řada, CARB	HQZS.0254HD
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO), CARB	254.31 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO), EPA	1120 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC), CARB	32.47 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), CARB	0.2 g/kWh
<b>ÚDAJE O EMISÍCH PODLE US EPA</b>	
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA	254.31 g/kWh
Emise výfukových plynů (limit CO pro danou skupinu motorů), EPA	536 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO), EPA	1120 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku), EPA	32.47 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA	0.2 g/kWh
<b>ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)</b>	
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	418 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	1141 g/kWh
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC)	29.55 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx)	0.31 g/kWh
<b>MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ</b>	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	1541 g

## Technical Specifications

PE foil	10 g
PE (polyetylén) celkem	10 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	10 g
Tvrký plast	146 g
Plast celkem	156 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	146 g
<b>ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU</b>	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	107 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	106 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	95 dB(A)
<b>ÚDAJE O VIBRACÍCH</b>	
Denní vibrace (Aeqv)	4,6 m/s <sup>2</sup>
Denní vystavení vibracím (A8)	3,0 m/s <sup>2</sup>
Doba denních vibrací (časový faktor)	3,5 h
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	4,6 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	3,9 m/s <sup>2</sup>

## ACCESSORIES



CHRÁNIČE SLUCHU S FM RÁDIEM  
578 27 49-03



CHRÁNIČE SLUCHU S FM RÁDIEM  
578 27 49-04



CHRÁNIČE SLUCHU  
505 66 53-04



CHRÁNIČE SLUCHU S NÁHLAVNÍM  
OBLOUKEM, X-COM R  
595 08 40-01



OCHRANNÉ BRÝLE CLEAR X  
(ČIRÉ)  
544 96 37-01



OCHRANNÉ BRÝLE SUN X  
544 96 37-03



OCHRANNÉ BRÝLE, YELLOW X  
544 96 37-02



OCHRANNÉ BRÝLE GOGGLES  
544 96 39-01



BUNDA TECHNICAL PRO PRÁCI S  
KŘOVINOŘEZEM NEBO VYŽÍNAČEM  
580 68 82-46



KALHOTY TECHNICAL PRO PRÁCI S  
KŘOVINOŘEZEM NEBO VYŽÍNAČEM  
580 68 81-46



KALHOTY TECHNICAL PRO PRÁCI S  
KŘOVINOŘEZEM NEBO VYŽÍNAČEM  
580 68 81-58



PRACOVNÍ TRIKO S DLOUHÝM  
RUKÁVEM TECHNICAL  
501 72 03-46



PRACOVNÍ TRIKO S DLOUHÝM  
RUKÁVEM TECHNICAL  
50172 03-50



PRACOVNÍ TRIKO S DLOUHÝM  
RUKÁVEM TECHNICAL  
50172 03-54



PRACOVNÍ TRIKO S DLOUHÝM  
RUKÁVEM TECHNICAL  
50172 03-58



PRACOVNÍ TRIKO S DLOUHÝM  
RUKÁVEM TECHNICAL  
50172 03-62



PRACOVNÍ TRIKO S DLOUHÝM  
RUKÁVEM TECHNICAL  
50172 03-66



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM  
RUKÁVEM TECHNICAL  
50171 59-46



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM  
RUKÁVEM TECHNICAL  
50171 59-50



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM  
RUKÁVEM TECHNICAL  
50171 59-54



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM  
RUKÁVEM TECHNICAL  
50171 59-58



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM  
RUKÁVEM TECHNICAL  
50171 59-62



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM  
RUKÁVEM TECHNICAL  
50171 59-66



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM  
RUKÁVEM TECHNICAL, REFLEXNÍ  
50172 05-46



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM  
RUKÁVEM TECHNICAL, REFLEXNÍ  
50172 05-50



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM  
RUKÁVEM TECHNICAL, REFLEXNÍ  
50172 05-54



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM  
RUKÁVEM TECHNICAL, REFLEXNÍ  
50172 05-58



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM  
RUKÁVEM TECHNICAL, REFLEXNÍ  
50172 05-62



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM TECHNICAL, REFLEXNÍ  
501 72 05-66



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM TECHNICAL, REFLEXNÍ  
596 30 39-46



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM TECHNICAL, REFLEXNÍ  
596 30 39-50



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM TECHNICAL, REFLEXNÍ  
596 30 39-54



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM TECHNICAL, REFLEXNÍ  
596 30 39-58



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM TECHNICAL, REFLEXNÍ  
596 30 39-62



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM TECHNICAL, REFLEXNÍ  
596 30 39-66



OCHRANNÁ OBUV TECHNICAL  
596 30 64-40



OCHRANNÁ OBUV TECHNICAL  
596 30 64-42



ALKYLÁTOVÉ PALIVO HUSQVARNAHUSQVARNA XP POWER 2T  
583 95 29-01



HUSQVARNA XP POWER 2T  
583 95 29-02



HUSQVARNA XP POWER 2T  
589 22 76-01



KANYSTR NA BENZÍN, 6 L,  
ORANŽOVÝ  
505 69 80-01



DVOUTAKTNÍ OLEJ, LS+  
578 03 70-02



DVOUTAKTNÍ OLEJ, LS+  
578 03 71-02



DVOUTAKTNÍ OLEJ, LS+  
578 18 00-02





DVOUTAKTNÍ OLEJ, LS+  
578 18 03-02



DVOUTAKTNÍ OLEJ, LS+  
578 18 04-02



DVOUTAKTNÍ OLEJ, XP®  
SYNTHETIC  
578 03 70-03



DVOUTAKTNÍ OLEJ, XP®  
SYNTHETIC  
578 03 71-03



DVOUTAKTNÍ OLEJ, XP®  
SYNTHETIC  
578 18 00-03



DVOUTAKTNÍ OLEJ, XP®  
SYNTHETIC  
578 18 03-03



ČISTIČ ACTIVECLEAN SPRAY,  
500ML  
597 25 57-01