



HUSQVARNA 555RXT

Husqvarna 555RXT je velmi výkonný křovinořez konstruovaný pro každodenní provoz v těžkých podmínkách. Motor X-Torq® poskytuje silný výkon, rychlou akceleraci a vynikající úsporu paliva. Dlouhá nosná trubka a úhlová převodovka se sklonem 35° ulehčuje práci při širokém záběru se strojem. Velmi nízké vibrace díky systému LowVib®. Dodáván s nosným popruhem Balance XT™.



Dlouhá nosná trubka

Dlouhá nosná trubka umožňuje delší dosah, usnadňuje vyžínání trávy.



Motor X-Torq®

Konstrukce motoru X-Torq® snižuje množství škodlivých výfukových plynů až o 75% a spotřebu paliva až o 20%.

Nastavitelná říditka

Seřiditelné a ergonomicky navržené rukojeti pro maximální komfort.



Balance XT™

Ergonomický popruh s širokou opěrou na zádech, ramenními popruhy a bederním pásem rozloží zátěž na větší plochu těla.
Nastavitelná zádová deska pro perfektní seřízení nosného popruhu.



FEATURES

- Nastavitelná řídítka pro větší komfort
- X-Torq® motor snižuje emise a spotřebu paliva
- Rovná nosná trubka pro prodloužený dosah
- Zvýšený komfort s popruhem Balance X™
- Vysoko umístěná rukojeť, více prostoru pro nohy
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Optimalizovaný úhel náklonu převodovky pro nejlepší výsledky při sekání
- Smart Start® pro snadné startování
- Vypínač STOP se vrací automaticky do pohotovostní polohy pro snadné startování
- Ergonomicky navržené rukojeti
- Snadná výměna žacího nástroje
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Úhlový převod pro nejlepší sekací výkon
- Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu
- Komfortní design rukojeti
- Rukojeti s měkkými držadly
- Snadno použitelná strunová hlava

Technical specifications

SPECIFIKACE MOTORU

Výstupní výkon	2.8 kW
Zdvihový objem válce	53.3 cm ³
Zdvih válce	33.5 mm
Vnitřní průměr válce	45 mm
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min
Rychlost při volnoběhu, ot./min	2800 ot./min
Rychlost pro sepnutí spojky (±120)	4100 ot./min
Mezera mezi elektrodami	0.5 mm
Vzduchová mezera modulu zapalování	0.3 mm
Objem palivové nádrže	1.1 l
Spotřeba paliva	1.34 kg/h
Zapalovací svíčka	NGK BPMR7A
Závit na výstupním hřídeli	M12x1.75 V

ÚHLOVÝ PŘEVOD

Úhel náklonu převodového soukolí	35°
Převodový poměr	1.47

VYBAVENÍ

OEM Trávní kotouč	Multi 350-3
OEM Strunová hlava	T55X M12
OEM Nosný popruh	Balance XT™

ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku, délka	173.3 cm
Rozměry výrobku, šířka	29.7 cm
Rozměry výrobku, výška	24.5 cm
Průměr nosné trubky	35 mm
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	9.2 kg

MAZIVA

Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekv. v poměru 50:1
Typ maziva (úhlový převod)	Biologicky odbouratelné mazivo

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	121 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená db(A)	119 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	101 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá rukojeť	1.5 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) pravá rukojeť	1.6 m/s ²

ÚDAJE O EMISÍCH

Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	274.11 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	918 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC)	53.32 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx)	3.34 g/kWh

ÚDAJE O EMISÍCH PODLE CARB

Motorová řada, EPA	KHVXS.0535AC
--------------------	--------------

ÚDAJE O EMISÍCH PODLE US EPA

Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA	278.42 g/kWh
Emise výfukových plynů (limit CO pro danou skupinu motorů), EPA	536 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO), EPA	989 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku), EPA	59.61 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA	1.69 g/kWh

ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	274.11 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	918 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC)	53.32 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx)	3.34 g/kWh

