



HUSQVARNA TR 348

The TR 348 is a light-weighted, compact and easy to use tiller with great manoeuvrability. Equipped with high-quality transmission and Heli coiled tines and 48 cm working width it offers both great performance and durability.



Sklopná rukojeť

Pro jednoduché skladování a přepravu.



Opěrná/smýkácí tyč

Snadno seřiditelná opěrná/smýkácí tyč pro udržení rovnováhy v různých pracovních podmínkách.

Nastavitelná řídicí rukojeť

Nastavitelná řídicí rukojeť pro nejlepší pracovní polohu.



Kryt hrotů

Minimalizuje rozmetání nečistot od rotujících nožů.



PXM_FEATURES

- Nastavitelná řídicí rukojeť pro nejlepší pracovní polohu.
- Opěrná/smykáci tyč pro souměrný výsledek při práci
- Sklopná rukojeť pro snadné uskladnění
- Kryt hrotů minimalizuje odhazování kousků půdy
- Zpátečka pro optimální manévrovatelnost
- Ergonomická rukojeť se snadno přístupnými ovládacími prvky

PXM_TechnicalSpecifications

VÝKON	
Přednastavené otáčky, ot./min	3300 ot./min
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	4 kW
Výstupní výkon	4 kW
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	74000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	71000 g
Průměr pružného hrotu	300 mm
Rozměry pneumatik	345 mm
Hmotnost, kg	71 kg
Pracovní hloubka, cm	15 cm
Pracovní šířka, cm	48 cm
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdvihový objem válce	212 cm ³
Značka motoru	RATO
Název motoru	R210
Počet převodových stupňů vpřed	2
Počet převodových stupňů vzad	1
Typ převodu / náhonu	Řetězový převod
Transportní kolečko/a	Ne
Objem palivové nádrže	3.6 l
Objem palivové nádrže	0.95 gal (US)
VYBAVENÍ	
Pneumatiky Chevron	Ne
Typ kultivátoru	Zadní nůž
Opěrná/smykáci tyč	Ano
Sklopná rukojeť	Ano
Řídicí páka umístěná na řídicí rukojeti	Ne
Horizontálně nastavitelná řídicí rukojeť	Ano
Ochranné kryty zabraňující poškození rostlin	Ne
Zpátečka	Ano
Gumová kola	Včetně
Transportní kolečko/a	Ne
Vertikálně nastavitelná ovládací rukojeť	Ano
PALIVO, MAZIVA A OLEJE	
Objem palivové nádrže	3.6 l
Zdroj energie	Benzín
MATERIALS	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
ÚDAJE O HLADINĚ HLUKU A ZVUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	98 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	93.5 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	83.3 dB(A)
BALENÍ	
Výška balení	790 mm
Délka balení	1150 mm
Šířka balení	600 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1