



## HUSQVARNA AUTOMOWER® 105

Kompaktní tříkolová robotická sekačka pro efektivní sečení rovných travnatých ploch. Vhodná pro menší trávníky o rozloze do 600 m<sup>2</sup>, zvládá svahy se sklonem do 25 %. Snadno se používá a nabízí osobní nastavení. Barevném provedení polární bílá je k dispozici jako volitelné příslušenství.

### 2 startovní místa

Stejná výška sečení je zajištěna i díky možnosti zahájení sečení na dvou různých místech podél patentovaného naváděcího vodiče vedoucího z nabíjecí stanice. To je užitečné zejména při sečení větších travnatých ploch. Pro velké plochy se doporučuje používat více startovních míst.



### Naváděcí vodič

Naváděcí vodič pomůže sekačce najít cestu zpět do nabíjecí stanice, což zkrátí časy hledání zejména v případě rozsáhlých, členitých zahrad.

### Kompaktní a lehká

Tato sekačka vyniká vysokou manévrovatelností, takže se skvěle uplatní v malých zahradách. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti se snadno přenáší mezi různými travnatými plochami a rovněž snadno ukládá.



### Snadné nastavení výšky sečení

Výšku sečení lze snadno nastavit shora otočením velkého knoflíku.



## FEATURES

- Malé kompaktní rozměry a nízká hmotnost zajišťují větší manévrovatelnost v malých zahradách.
- Naváděcí vodič pomůže navést sekačku do její nabíjecí stanice
- Možnost začít sečení na dvou různých místech podél patentovaného naváděcího vodiče vedoucího z nabíjecí stanice.
- Snadno ovladatelné nastavení výšky sečení
- Velká kola s hrubým vzorkem poskytují vynikající trakci na svazích až do 25 %.
- Vysoké rozlišení, středně velký displej s grafickou strukturou menu
- Koncepce vývoje sekaček s nejvyšší úrovní spolehlivosti, kvality a výkonu.
- Trávník bude pěkný a úhledný jako koberec - díky metodě sečení, při které žací břity jemně sečou trávu ze všech směrů.
- Nízká hlučnost
- Břity ostré jako žiletky jsou připevněné k robustnímu žacímu disku, což zajišťuje nejlepší výsledek sečení a nízkou spotřebu energie.
- Žádné emise
- Vybavena zvukovým alarmem a zámekem s PIN kódem.
- Sekačka sama automaticky vyhledá nabíjecí stanici
- Nízká spotřeba energie
- Timer
- Senzory pro zvednutí a náklon
- Odolný proti vlivům počasí

Technical specifications	
<b>BATERIE</b>	
Kapacita baterie, Ah	2,1 Ah
Typ baterie	Lion
Napětí baterie	18 V
Celková hmotnost baterie	0,26 kg
Nabíjecí proud	1,3 A
Systém nabíjení	Automatický
Průměrná spotřeba energie při maximálním využití	5 kWh
Spotřeba energie při sekání	20 W
Zdroj napájení	Battery
Typická doba nabíjení	50 min
Průměrná doba sečení na jedno nabití	65 min
<b>VÝKONNOST</b>	
Maximální sklon pracovní plochy	14°
Pracovní kapacita, m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>
<b>METODY VYHLEDÁVÁNÍ NABÍJECÍ STANICE</b>	
Následuj ohraničující vodič	Ne
Následuj naváděcí vodič	1
Signál z nabíjecí stanice	Ne
Systém hledání	Jeden systém hledání
<b>ŽACÍ ÚSTROJÍ</b>	
Žací systém	3 otočné nože ostré jako žiletka
Šířka záběru, cm	17 cm
Šířka záběru, palce	6,69 palců
<b>ROZMĚRY / HMOTNOST</b>	
Hmotnost, lbs	15,2 lbs
Hmotnost, kg	6,9 kg
<b>VYBAVENÍ</b>	
Alarm	Ano
Informační panel	LCD displej s nabídkou nastavení
Náhradní žací břity	9 ks
Typ rukojeti	Integrovaná
Zámek instalace	Ano
Klávesnice	15 tlačítek
Senzor pro zvednutí	Ano
Vodič ohraničující smyčky	0 m
PIN kód	Ano
Textová zpráva na dálku	Ne
GPS Sledování	Ne
Skoby	0 ks
Senzor náklonu	Ano
Časový zámek	Ano
Timer	Ano
Ultrazvukový senzor	Ne
Dezén kol	Středně hrubý
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI</b>	
Náhradní žací břity	9 ks
Vodič ohraničující smyčky	0 m
Skoby	0 ks
<b>MOTOR A ŽACÍ SYSTÉM</b>	
Typ motoru žacího systému	Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC)
Typ hnacího motoru	Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC)
<b>VÝROBEK</b>	
Tělo	PP
Typ rukojeti	Integrovaná
Informační panel	LCD displej s nabídkou nastavení

<b>Technical specifications</b>	
Klávesnice	15 tlačítek
Možnost aktualizace softwaru	Ano
Timer	Ano
Dezén kol	Středně hrubý
<b>PRODUKTIVITA</b>	
Posečená plocha za jednu hodinu	43 m <sup>2</sup>
Systém nabíjení	Automatický
Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky	15 %
Maximální sklon uvnitř pracovní plochy	25 %
Maximální sklon pracovní plochy	14 °
Náhodný vzorec pohybu	Nepravidelný
Pracovní kapacita, m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>
Kapacita sečení ve dne, m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>
Kapacita sečení v noci, m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
Kapacita sečení v pracovní dny, m <sup>2</sup>	175 m <sup>2</sup>
<b>BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ</b>	
Alarm	Ano
Zámek instalace	Ano
Senzor pro zvednutí	Ano
PIN kód	Ano
Senzor náklonu	Ano
Časový zámek	Ano
<b>ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU</b>	
Hladina hluku, garantovaná, dB(A)	61 dB(A)
Hladina hluku, naměřená, dB(A)	58 dB(A)