




HUSQVARNA 325iLK snástavcem vyžínače

Husqvarna 325iLK je dokonale vyvážený, vysoce výkonný kombinovaný vyžínač napájený akumulátorem. Jeho výkon je porovnatelný s výkonem vyžínače s benzinovým motorem o obsahu 25 ccm, což se týče rychlosti, účinnosti a náročnosti práce. Vyžínač lze použít s profesionální řadou příslušenství pro vyžínače Husqvarna, což z něj činí mimořádně flexibilní víceúčelový nástroj pro sečení trávy, prořezávání, stříhání živých plotů, zarovnávaní trávníků, ap. Lze jej použít s vloženým nebo externím akumulátorem - na opasku nebo zádovním akumulátorem. Dodává se bez akumulátoru a nabíječky. Tento výrobek splňuje nároky na #tichemesto. Více na www.tichemesto.cz.



Nastavitelná přední rukojeť

Snadno nastavitelná přední rukojeť pro lepší ovládání a pohodlné používání.



Snadné připojení výměnného nástavce

Kompatibilní s nástavci pro benzinové vyžínače. Snadná výměna nástavce

Indikátor stavu akumulátoru na rukojeti

Uživatelské rozhraní s indikátorem stavu nabití akumulátoru na rukojeti



Intuitivní klávesnice

Snadné používání klávesnice se 3 stupni úsporného režimu savE pro prodloužení doby provozu

FEATURES

- Indikátor stavu akumulátoru na rukojeti
- Snadné připojení výměnného nástavce
- Nastavitelná přední rukojeť pro lepší ovladatelnost a pohodlné používání
- Snadné používání klávesnice se 3 stupni úsporného režimu savE
- Low noise level for a pleasant work environment
- Low maintenance and less downtime
- Snadno použitelná strunová hlava
- Vysoký poměr točivého momentu k hmotnosti pro zvýšení účinnosti a spolehlivost

Technical Specifications	
ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Akumulátor	Ne
Typ nabíječky	--
Model akumulátoru	--
Typ akumulátoru	Lion
Max. napětí akumulátoru	40 V
Počet akumulátorů v ceně	--
Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího zařízení)	3.4 kg
VÝKON	
Maximální ot./min. výstupního hřídele	5750 ot./min
Závit na výstupním hřídeli	M10x1.25 levý závit
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	4472 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	3934 g
Šířka záběru, cm	42 cm
Délka nosné trubky	1435 mm
Průměr nosné trubky	24 mm
SPECIFIKACE MOTORU	
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný)
VYBAVENÍ	
Připojená sada digitálních funkcí (kalkulačka)	Premium : Released 2020-06-17
Úhel náklonu převodového soukolí	60 °
Převodový poměr	1
OEM Travní kotouč	--
OEM Nosný popruh	--
OEM Pilový kotouč	--
OEM Strunová hlava	T35 M10
Závit na výstupním hřídeli	M10x1.25 levý závit
BALENÍ	
Výška balení	170 mm
Délka balení	950 mm
Šířka balení	190 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	540 g
PE (polyetylén) celkem	34 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	34 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	34 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	96 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	95 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	82 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Denní vystavení vibracím (A8)	1.8 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá rukojeť	2.6 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) pravá rukojeť	1.0 m/s ²