



HUSQVARNA 543RS

Výkonný, univerzální stroj pro časté sekání hrubé trávy a plevelů. 543RS je ideální stroj pro vlastníky pozemků, kteří požadují robustní, spolehlivý a snadno použitelný křovinořez. Je vybaven výkonným, úsporným motorem X-Torq a účinným vzduchovým filtrem, který snižuje opotřebení motoru a potřebu servisu. Strunová hlava, kotouč na trávu a kombi kryt jsou součástí dodávky.



Palivová pumpička

Palivová pumpička pro snadné startování.



Standardní dvojité nosné popruhy

Standardní popruhy pro lehčí křovinořezy.

Motor X-Torq®

Konstrukce motoru X-Torq® snižuje množství škodlivých výfukových plynů až o 75% a spotřebu paliva až o 20%.



Tap 'n Go

Odolný dvoustrunový žací systém Tap 'n Go pro rychlé vysouvání struny.



PXM_FEATURES

- X-Torq® motor snižuje emise a spotřebu paliva
- Standardní popruhy pro lehčí křovinořezy
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Snadno použitelná strunová hlava
- Univerzální použití s kombinovaným ochranným krytem
- Osvědčená a spolehlivá konstrukce převodovky
- Robustní systém rukojeti
- Odolná spojka pro náročný provoz
- Snadné provádění servisu a údržby startéru
- Výkonný vzduchový filtr
- Úhlový převod pro nejlepší sekací výkon
- Komfortní design rukojeti

PXM_TechnicalSpecifications	
VÝKON	
Horní limit pro sepnutí spojky	5300 ot./min
Rychlost při volnoběhu, ot./min	3000 ot./min
Maximální rychlost při volnoběhu	3500 ot./min
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min
Výstupní výkon	1.5 kW
RacingSpeedLowerLimit	9700 ot./min
Krouticí moment, max.	1.96 Nm
Krouticí moment, max. při ot./min.	6000 ot./min
CERTIFIKACE	
Cert. stroj, zařízení, dle směrnice 2006/42/EC	SEC/11/2318
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	10000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	7400 g
Šířka záběru, cm	46 cm
RacingSpeedLowerLimit	9700 ot./min
Průměr nosné trubky	28.05 mm
Délka nosné trubky	1483 mm
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	7.4 kg
SPECIFIKACE MOTORU	
Vnitřní průměr válce	40.5 mm
Zdvihový objem válce	40.1 cm ³
Zdvih válce	31 mm
Převodový poměr	1
Zapalovací svíčka	NGK CMR7H
VYBAVENÍ	
Úhel náklonu převodového soukolí	30 °
OEM Trávní kotouč	Multi 275-4
OEM Nosný popruh	Standardní dvojitě nosné popruhy
OEM Pilový kotouč	--
OEM Strunová hlava	T35 M12
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Spotřeba paliva	424 g/kWh
Objem palivové nádrže	0.75 l
Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1
Zdroj energie	Benzin
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	3670 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrdý plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
BALENÍ	
Výška balení	370 mm
Délka balení	1920 mm
Objem balení	213.12 dm ³
Šířka balení	300 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)	
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	290.1 g/kWh
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)	1014 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC)	41 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx)	0.7 g/kWh
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	118 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	95 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Denní vibrace (Aeqv)	3.5 m/s ²
Denní vystavení vibracím (A8)	2.3 m/s ²

PXM_TechnicalSpecifications

Doba denních vibrací (časový faktor)	3.5 h
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá rukojeť	3.5 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) pravá rukojeť	3 m/s ²