



HUSQVARNA LC 141C

Elektrická sekačka s intuitivním ovládáním a snadným startováním, která je schopna bez problémů posekat středně velkou zahradu rychle, perfektně a s téměř tichým motorem bez přímých emisí. Sekačka je díky ergonomicky tvarované rukojeti snadno ovladatelná a snadno se startuje. Je vybavena velkým 50 l látkovým vakem na trávu a centrálním nastavením výšky sečení. Ideální volba pro majitele domů a zahrad nebo pro sečení členitých ploch.



Centrální nastavení výšky sečení

Rychlé a snadné nastavení výšky sečení. Jednou pákou pohybujete celým skeletem sekačky.



Snadné uchopení pro zvedání vpředu

Snadné uchopení při přenášení do skladu, automobilu nebo nošení po schodech.

Ergonomická rukojeť

Ergonomicky zalomená rukojeť a snadno uchopitelná ovládací páka umožňují snadné ovládání.



Sklopná rukojeť

Jednoduché sklopení rukojeti pro úsporu místa při skladování.



FEATURES

- Ergonomická rukojeť
- Snadné uchopení pro zvedání vpředu
- Centrální nastavení výšky sečení
- Jednoduché sklopení rukojeti
- Nízká hladina hluku zajišťuje příjemné pracovní podmínky a snižuje rušivý efekt pro okolí.
- Jednoduché nastavení výšky rukojeti

Technical Specifications	
VÝKON	
Přednastavené otáčky, ot./min	3200 ot./min
Výstupní výkon	1.8 kW
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	27000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	23000 g
Objem sběrného koše, litry	50 l
Šířka záběru, cm	41 cm
Možnosti nastavení výšky rukojeti	Rychlé nastavení (2 kroky)
Hmotnost, kg	21.4 kg
Průměr kol, přední, mm	170 mm
Průměr kol, zadní, mm	203 mm
Rozvor, cm	58.5 cm
VYBAVENÍ	
Sada BioClip®	K dispozici jako příslušenství
Mulčovací ucpávka BioClip®	K dispozici jako příslušenství
Typ nože	Pro sběr
Sběrný koš	Součást dodávky
Typ sběrného koše	Pevná horní část s tkaninovým vakem
Objem sběrného koše, litry	50 l
Deflektor	Ne
Systém pohonu	Bez pojezdu
Poháněná kola	N/A
Sklopná rukojeť	Ano
Sklopná rukojeť	Ano
Typ rukojeti	Ergonomická
Zástrčka	Type G - 230 V
Rukojeť nastavitelná do stran	Ne
Měkká rukojeť	Ano
Ovládání plynu	Ne
Kolečka s ložisky, přední/zadní	Ano/Ano
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Spotřeba paliva	0 g/kWh
Zdroj energie	Elektrický
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Materiál skeletu	Ocel
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	3000 g
PE (polyetylén) celkem	15 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	26 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	26 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Ráfky, materiál	Plast
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	96.0 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	94.0 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	85 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Vibrace rukojeti	2.0 m/s ²
BALENÍ	
Výška balení	440 mm
Délka balení	780 mm
Objem balení	181.90 dm ³
Šířka balení	530 mm
Vrstvy na paletě	4
Počet ve velkoobchodním balení	1