




HUSQVARNA LC347VI

Výkonná, odolná a kvalitní sekačka na trávu z kompozitního materiálu, s vlastním pohonem a výkonným motorem. Unikátní funkce InStart umožňuje nastartovat sekačku pouhým stlačením obloukové rukojeti a jejím uvolněním ji opět vypnout. Komfortní, skládací rukojeť snižuje námahu při sečení. Variabilní rychlost pojezdu a snadno nastavitelná výška sečení zajišťují skvělé výsledky sečení. Díky špičkovému sběru trávy sekačka zanechává upravený, profesionální vzhled.



Skelet z kompozitního materiálu

Odolný a lehký skelet sekačky, který je navržen pro efektivní sběr trávy.



INSTART™

Nastartuje motor přitážením ovládací páky k rukojeti a jejím uvolněním dojde k zastavení motoru. Nejpohodlnější způsob startování vaší sekačky na trávu.

Variabilní rychlost pojezdu

Snadno nastavitelná pojezdová rychlost podle vaší potřeby a stavu trávníku.



Snadno snímatelný sběrný koš

Ergonomicky tvarovaný sběrný koš je pevný, kompaktní a je umístěn na sekačce co nejvýše, aby jej bylo snadné sejmout a znovu nasadit. Má také široký otvor a pomocné madlo pro snadné vyprazdňování.



FEATURES

- Snadné nastavení rychlosti pojezdu
- INSTART™
- Skelet z kompozitního materiálu
- Snadná manipulace se sběrným košem
- Ergonomická rukojeť
- Jednoduché složení rukojeti pro snadnou přepravu a skladování
- Snadné nastavení výšky sečení
- Vak nepropouštějící prach
- Jednoduché nastavení výšky rukojeti.
- Sběrací žací nůž

Technical specifications	
ŽACÍ ÚSTROJÍ	
Sada BioClip®	K dispozici jako příslušenství
Nastavení výšky sečení	Centrální
Výška sečení, min., mm	20 mm
Výška sečení, max., mm	75 mm
Polohy pro nastavení výšky sečení	6
Metoda(y) sečení	Sběr/BioClip®/Zadní výhoz
Šířka záběru, cm	47 cm
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hmotnost, kg	32 kg
Průměr kol, přední, mm	170 mm
Průměr kol, zadní, mm	210 mm
SYSTÉM POHONU	
Systém pohonu	S vlastním pohonem, variabilní rychlost
Poháněná kola	Zadní
Rychlost, km/h	5 km/h
Rychlost dopředu, min., km/h	2,8 km/h
Rychlost dopředu, max.	5,0 km/h
SPECIFIKACE MOTORU	
Typ baterie	Lion
Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Název motoru	675IS
Zdvihový objem válce	163,0 cm ³
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	2,6 kW
Objem palivové nádrže, litry	11
VYBAVENÍ	
Typ sběrného koše	Tkaninová ochrana proti prachu
Objem sběrného koše, litry	55 l
Sklopná rukojeť	Ano
Nastavitelná výška rukojeti	Ano
Možnosti nastavení výšky rukojeti	2 možnosti
Typ rukojeti	Ergonomická
Měkká rukojeť	Ano
Kolečka s ložisky, přední/zadní	Ano/ano
MATERIÁL	
Materiál skeletu	Kompozit
Ráčky, materiál	Plast
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	96 db(A)
Hladina akustického výkonu, měřená db(A)	95 db(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	84 db(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Vibrace rukojeti	4,2 m/s ²