



HUSQVARNA 129R

Křovinořez 129R je díky svému vysokému výkonu, snadnému ovládní a všestrannému využití ideální volbou pro běžné spotřebitele i profesionální pracovníky. Křovinořez se snadno startuje a ovládá díky inteligentní funkci Smart Start®, intuitivnímu ovládní a automatickému vracení STOP spínače do pohotovostní polohy. Je vybaven spolehlivým výkonným motorem o obsahu 27 ccm, který zaručuje bezproblémové používání. 129R je dodáván s kombinovaným krytem, strunovou hlavou, travním kotoučem a vyosenými říditky pro pohodlné vyžínání.



Standardní dvojitě nosné popruhy

Standardní popruhy pro lehčí křovinořezy.



Průhledná palivová nádrž

Průhledná palivová nádrž pro jednodušší kontrolu stavu paliva.

Prodloužený dosah

Rovný hřídel pro prodloužený dosah.



Palivová pumpička

Palivová pumpička pro snadné startování.



PXM_FEATURES

- Rovná nosná trubka pro prodloužený dosah
- Průhledná palivová nádrž, snadná kontrola hladiny paliva
- Standardní popruhy pro lehčí křovinořezy
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Snadno použitelná strunová hlava
- Smart Start® pro snadné startování
- Vypínač STOP se vrací automaticky do pohotovostní polohy pro snadné startování
- Intuitivní ovládání
- Úhlový převod pro nejlepší sekací výkon
- Komfortní rukojeti

PXM_TechnicalSpecifications

VÝKON

Rychlost pro sepnutí spojky (± 120)	4200 ot./min
Horní limit pro sepnutí spojky	4320 ot./min
Rychlost při volnoběhu, ot./min	2800 ot./min
Maximální rychlost při volnoběhu	3200 ot./min
Maximální otáčky motoru při zatížení	8000 ot./min
Maximální ot./min. výstupního hřídele	7200 ot./min
Závit na výstupním hřídeli	M10x1,25 V
Výstupní výkon	0,85 kW
RacingSpeedLowerLimit	8000 ot./min
Krouticí moment, max.	1.1 Nm
Krouticí moment, max. při ot./min.	6000 ot./min

CERTIFIKACE

Schváleno podle CE	Ano
Cert. stroj, zařízení, dle směrnice 2006/42/EC	Yes
Komerční záruka	2 Years
Záruka pro vlastníky domů a zahrad	2 Years

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná	7430 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	8670 g
Šířka záběru, cm	43 cm
RacingSpeedLowerLimit	8000 ot./min
Průměr nosné trubky	25.4 mm
Délka nosné trubky	1483 mm
Hmotnost, kg	5.67 kg
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	5.4 kg

SPECIFIKACE MOTORU

Vnitřní průměr válce	36 mm
Zdvihový objem válce	27.6 cm ³
Zdvih válce	27 mm
Mezera mezi elektrodami	0.5 mm
Motorová řada, CARB	*PWES.0284TJ
Motorová řada, EPA	*PWES.0284TJ
Převodový poměr	13
Vzduchová mezera modulu zapalování	0.3 mm
Zapalovací svíčka	NGK CMR6A

VYBAVENÍ

Typ vzduchového filtru	Pěnový
Úhel náklonu převodového soukolí	30 °
Typ rukojeti	Řídítka
OEM Travní kotouč	Travní kotouč Grass 255-4
OEM Nosný popruh	Standardní dvojité nosné popruhy
OEM Pilový kotouč	--
OEM Strunová hlava	R25
Bezdrátové připojení	Ne

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Spotřeba paliva	495 g/kWh
Objem palivové nádrže	0.34 l
Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekvív. v poměru 50:1
Typ maziva (úhlový převod)	Minerální tuk
Zdroj energie	Benzin

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Ostatní plasty: tuhé	23 g
Papír	31 g
Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěnovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g

BALENÍ

Potisk krabice	Dvoubarevný tisk (hnědá krabice)
----------------	----------------------------------

PXM_TechnicalSpecifications

Výška balení	286 mm
Délka balení	1794 mm
Objem balení	138.533 dm ³
Šířka balení	270 mm
Vrstvy na paletě	4
Počet ve velkoobchodním balení	1
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE CARB	
Motorová řada, CARB	*PWES.0284TJ
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO), CARB	30.3 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO ₂), CARB	1433 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC), CARB	31.56 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NO _x), CARB	1.82 g/kWh
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE US EPA	
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA	30.3 g/kWh
Emise výfukových plynů (limit CO pro danou skupinu motorů), EPA	536 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO ₂), EPA	1433 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku), EPA	31.56 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NO _x), EPA	1.82 g/kWh
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)	
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	43.3 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO ₂)	1504 g/kWh
Emise výfukových plynů (CO ₂ EU V)	1504 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC)	28.2 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NO _x)	2.1 g/kWh
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	114 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	106 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	94 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Denní vibrace (Aeqv)	4.2 m/s ²
Denní vystavení vibracím (A8)	4.2 m/s ²
Doba denních vibrací (časový faktor)	2 h
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá rukojeť	4.61 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeť	5.89 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeť	4.6 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) pravá rukojeť	4.23 m/s ²

ACCESSORIES

VYŽÍŇACÍ HLAVA S35
578 44 74-01



VYŽÍŇACÍ HLAVA T35
578 44 63-01



STRUNOVÁ HLAVA T35X
578 44 65-01



STRUNOVÁ HLAVA TRI-CUT
578 44 91-01



TRAVNÍ KOTOUČ 8-ZUBŮ
578 44 40-01



KANYSTR NA BENZÍN, 6 L,
ORANŽOVÝ
505 69 80-01



KALHOTY DO PASU TECHNICAL,
ZKRÁCENÁ DÉLKA
529 51 64-45



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
529 51 64-46



KALHOTY DO PASU TECHNICAL,
PRODLOUŽENÁ DÉLKA
529 51 64-47



KALHOTY DO PASU TECHNICAL,
ZKRÁCENÁ DÉLKA
529 51 64-49



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
529 51 64-50



KALHOTY DO PASU TECHNICAL,
PRODLOUŽENÁ DÉLKA
529 51 64-51



KALHOTY DO PASU TECHNICAL,
ZKRÁCENÁ DÉLKA
529 51 64-53



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
529 51 64-54



KALHOTY DO PASU TECHNICAL,
PRODLOUŽENÁ DÉLKA
529 51 64-55



KALHOTY DO PASU TECHNICAL,
ZKRÁCENÁ DÉLKA
529 51 64-57



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
529 51 64-58



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
529 51 64-59



KALHOTY DO PASU TECHNICAL,
ZKRÁCENÁ DÉLKA
529 51 64-61



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
529 51 64-62



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
582 33 35-51



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
594 99 90-47



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
594 99 90-58



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
594 99 90-62



NOSNÝ POPRUH BALANCE 35
537 27 57-02



ČISTIČ ACTIVECLEAN SPRAY,
500ML
597 25 57-01



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ
597 65 94-39



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ
597 65 94-40



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ
597 65 94-41



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ
597 65 94-42



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ
597 65 94-43



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ
597 65 94-44



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ
597 65 94-45



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ
597 65 94-46



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ
597 65 94-47



ALKYLÁTOVÉ PALIVO HUSQVARNA
XP POWER 2T
583 95 29-01



HUSQVARNA XP POWER 2T
583 95 29-02



HUSQVARNA XP POWER 2T
589 22 76-01



CHRÁNIČE SLUCHU
505 66 53-04



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL S
OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-38



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL S
OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-39



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL S
OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-40



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL S
OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-41



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL S
OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-42



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL S
OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-43



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL S
OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-44



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL S
OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-45



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL S
OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-46



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL S
OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-47



SLÉKÁRNIČKA PRVNÍ POMOCI
504 09 53-01



OCHRANNÁ PŘÍLBA PRO PRÁCI V
LESE, CLASSIC
580 75 43-01



KALHOTY DO PASU CLASSIC
529 51 89-43



KALHOTY DO PASU CLASSIC
529 51 89-44



KALHOTY DO PASU CLASSIC
529 51 89-45



KALHOTY DO PASU CLASSIC
529 51 89-46



KALHOTY DO PASU CLASSIC,
ZKRÁCENÁ DÉLKA
529 51 89-47



KALHOTY DO PASU CLASSIC
529 51 89-48



KALHOTY DO PASU CLASSIC,
ZKRÁCENÁ DÉLKA
529 51 89-49



KALHOTY DO PASU CLASSIC
529 51 89-50



KALHOTY DO PASU CLASSIC,
ZKRÁCENÁ DÉLKA
529 51 89-51



KALHOTY DO PASU CLASSIC
529 51 89-52



KALHOTY DO PASU CLASSIC,
ZKRÁCENÁ DÉLKA
529 51 89-53



KALHOTY DO PASU CLASSIC
529 51 89-54



KALHOTY DO PASU CLASSIC,
DÉLKA
529 51 89-55



KALHOTY DO PASU CLASSIC
529 51 89-56



KALHOTY DO PASU CLASSIC,
ZKRÁCENÁ DÉLKA
529 51 89-57



KALHOTY DO PASU CLASSIC
529 51 89-58



KALHOTY DO PASU CLASSIC,
ZKRÁCENÁ DÉLKA
529 51 89-59



KALHOTY DO PASU CLASSIC
529 51 89-60



KALHOTY DO PASU CLASSIC,
ZKRÁCENÁ DÉLKA
529 51 89-61



KALHOTY DO PASU CLASSIC
529 51 89-62



KALHOTY DO PASU CLASSIC,
ZKRÁCENÁ DÉLKA
529 51 89-63



KALHOTY DO PASU CLASSIC
529 51 89-64



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-07



DVOUTAKTNÍ OLEJ, XP®
SYNTHETIC
578 03 70-03



DVOUTAKTNÍ OLEJ, XP®
SYNTHETIC
578 03 71-03



DVOUTAKTNÍ OLEJ, XP®
SYNTHETIC
578 18 00-03



DVOUTAKTNÍ OLEJ, XP®
SYNTHETIC
578 18 03-03



RUKAVICE TECHNICAL GRIP
529 88 03-07



DVOUTAKTNÍ OLEJ, HP
587 80 85-01



DVOUTAKTNÍ OLEJ, HP
587 80 85-10



DVOUTAKTNÍ OLEJ, HP
587 80 85-11



DVOUTAKTNÍ OLEJ, HP
587 80 85-20



DVOUTAKTNÍ OLEJ, HP
587 80 85-30



ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
HUSQVARNA ACTIVE CLEANING
583 87 69-01



OCHRANNÉ BRÝLE SUN X
544 96 37-03



DVOUTAKTNÍ OLEJ, OIL GUARD
544 97 65-01



OCHRANNÉ BRÝLE CLEAR X
(ČIRÉ)
544 96 37-01



UNIVERZÁLNÍ PLASTICKÉ MAZIVO DVOUTAKTNÍ OLEJ, LS+
502 51 27-01



578 03 70-02



DVOUTAKTNÍ OLEJ, LS+
578 03 71-02



DVOUTAKTNÍ OLEJ, LS+
578 18 00-02



DVOUTAKTNÍ OLEJ, LS+
578 18 03-02



DVOUTAKTNÍ OLEJ, LS+
578 18 04-02



BUNDA TECHNICAL B&T PRO PRÁCI
KŘOVINOŘEZEM A VYŽÍNAČEM
597 66 02-46



SOCHRANNÁ PŘÍLBA PRO PRÁCI V
LESE, TECHNICAL
585 05 84-01



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-07