



## Husqvarna PW 350

Vysoce výkonný stroj s robustním a účelným designem určený pro náročné čisticí práce jako je čištění vozidel, kamenných zdí, ap. S rukojetí Low Force aktivujete spoušť s menším úsilím a pohodlím. Indukční motor a kovové čerpadlo poskytují vysokou odolnost a spolehlivost. Hadicová rychlospojka, velká a robustní kolečka umožňující lepší trakci a dlouhá postřikovací trubka rozšiřují možnosti použití. Dvě otočné spojky pro nastavení trysek a rychlospojky zajišťují bezproblémové používání. Držáky pro příslušenství na krytu, naviják na hadici a napájecí šňůra zajišťují efektivní provoz. Převaha je snadná díky hliníkovému držadlu. V ceně jsou dvě trysky a jeden pěnový postřikovač.



### Indukční motor

Indukční motor poskytuje skvělý výkon v kombinaci s vysokou odolností a dlouhou životností.



### Hadicový naviják

Pohodlné a efektivní skladování hadice snadným navijením.

### Méně námahy s rukojetí Low Force

V této ergonomicky navržené rukojeti je aktivace spouštěče dokonale přizpůsobena vašim prstům. To znamená méně námahy a větší pohodlí pro vaši ruku, zejména při delším používání.



### Kovové čerpadlo

Kovové čerpadlo je vyrobeno z kovu, což zajišťuje jeho dlouhou životnost a vysokou spolehlivost.



## FEATURES

- Méně námahy a větší pohodlí pro vaši ruku
- Efektivní skladování hadice snadným navíjením.
- Vysoká odolnost a dlouhá životnost
- Kovové čerpadlo pro dlouhou životnost
- Snadné pojiždění a spolehlivá trakce
- Snadná přeprava a pohodlné ukládání
- Komfortní hadice, která se nezamotává
- Šetří čas a zabraňuje zamotání
- Maximální účinnost a pohodlné ovládání
- Pohodlná manipulace a transport
- Snadná kontrola využití čisticího prostředku
- Ergonomická pracovní poloha
- Všestrannost pro širokou škálu úklidových prací
- Výkonné čištění
- Snadný přístup a efektivnější práce

Technical specifications	
<b>SPECIFIKACE MOTORU</b>	
Napětí	230 V
Cyklus fáze proudu	50 Hz
Fáze	1
Jmenovitý výkon, W	2100 W
Jmenovitý proud, A	9,5 A
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	
Délka kabelu	5 m
Maximální tlak	150 bar
Maximální samonasávací výška	1 m
Max. teplota přiváděné vody	40 °C
Provozní tlak, max.	135 bar
Průtok vody	420–500 l/h
<b>VYBAVENÍ</b>	
Délka hadice	9 m
Kapacita kontejneru	0,5 l
<b>ROZMĚRY / HMOTNOST</b>	
Čistá hmotnost výrobku, konečná	18800 g
Výška balení	780 mm
Délka balení	375 mm
Šířka balení	390 mm
<b>ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU</b>	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	90 dB(A)
<b>ÚDAJE O VIBRACÍCH</b>	
Hodnota emise vibrací (ah), max.	2,5 m/s <sup>2</sup>