




## HUSQVARNA 120iTK4-H s akumulátorem a nabíječkou

Akumulátorové nůžky na živé ploty na tyči Husqvarna 120iTK4 se výkonem vyrovnají benzinovému ekvivalentu, avšak s nulovými přímými emisemi a tichým provozem. 120iTK4 je teleskopický tyčový nástroj, což znamená, že můžete kombinovat motorovou jednotku s tyčovou násadou jako plotostřih pro stříhání živých plotů nebo jako vyvětřovací pilu. Díky tomu jsou tyto nůžky na živé ploty univerzálním a pohodlným nástrojem pro různé práce. Pro pohodlnou polohu při stříhání živých plotů o různých výškách lze nastavit až 7 úhlů sklonu stříhací lišty. Nůžky na živý plot jsou vybaveny teleskopickou trubicí s dosahem až 4 m a dělenou hřídelí pro snadnou přepravu. Dodávají se včetně akumulátoru BLi10 a nabíječky QC80. Součástí balení je plotostřihový nástavec HK4. Tento výrobek splňuje nároky na #tichemesto. Více na [www.tichemesto.cz](http://www.tichemesto.cz).



### Kloubová hlava

Kloubová hlava pro větší všestrannost a méně únavnou práci. Nastavitelná v 7 úhlech pro pohodlnou polohu při stříhání po stranách, do různých úhlů, v nepřístupných oblastech nebo stříhání živých plotů s různou výškou.



### Teleskopická trubice

Teleskopická trubice umožňuje rychlé nastavení výšky stříhání

### savE™

Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje provozní dobu stroje.

### Flexibilní akumulátorový systém

Vysoce výkonný akumulátorový systém Husqvarna nabízí širokou škálu možností, od lehkých integrovaných akumulátorů až po zádové akumulátory. Akumulátory v našem systému jsou konstruovány tak, aby vydržely dlouhodobé používání, rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují, takže nemusíte přerušovat práci. Náš akumulátorový systém umožňuje flexibilní použití v různých nástrojích Husqvarna a vždy najdete řešení šité na míru, které dokonale vyhovuje vašim potřebám.



## PXM\_FEATURES

- Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje provozní dobu stroje.
- Teleskopická trubice pro rychlé nastavení výšky stříhání
- Kloubová hlava nastavitelná do 7 úhlů pro pohodlnou polohu při stříhání
- Akumulátory v našem systému jsou konstruovány tak, aby vydržely dlouhodobé používání, rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují, takže nemusíte přerušovat práci.
- Tichý provoz
- Výrobek lze jednoduše rozložit na dvě části pro snadnou přepravu a skladování.
- Automatické vypnutí po 60 sekundách nečinnosti
- Akumulátorové výrobky řad 100 - 200 mají kompaktní, zeštíhlený design pro vynikající ergonomii.

### PXM\_TechnicalSpecifications

#### ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Akumulátor	Ano
Typ nabíječky	QC 80.80 W /220 V
Výrobce akumulátoru	BMZ
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	36 V
Počet akumulátorů v ceně	1

#### VÝKON

Rychlost stříhání	2800 kmitů/min
Maximální doporučený průměr větví	15 mm

#### ROZMĚRY / HMOTNOST

Délka vč. řezacího zařízení	287 cm
Délka stříhací lišty, cm	50 cm
Rozteč nožů (zubů)	20 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4.525 kg
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	8500 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	7000 g

#### SPECIFIKACE MOTORU

Zdroj energie	Akumulátor
Typ motoru	PMDC (2-kartáčový)
Převodový poměr	138

#### VYBAVENÍ

Úhel náklonu převodového soukolí	0 °
Technická platforma	HEC-17-28

#### BALENÍ

Výška balení	185 mm
Délka balení	1400 mm
Objem balení	56.98 dm <sup>3</sup>
Šířka balení	220 mm
Vrstvy na paletě	12
Počet ve velkoobchodním balení	1

#### MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír	200 g
Papír + lepenka celkem	1970 g
PE foil	5 g
PE (polyetylén) celkem	5 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	2 g
Plastová fólie	5 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	5 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g

#### ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	91.32 dB(A)
Akustický tlak (15 m), db(A)	71.32 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	81.3 dB(A)

#### ÚDAJE O VIBRACÍCH

Denní vibrace (Aeqv)	1.223 m/s <sup>2</sup>
Denní vystavení vibracím (A8)	1.223 m/s <sup>2</sup>
Doba denních vibrací (časový faktor)	3 h
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	1.223 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti, sbalená	1.223 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	0.816 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti, rozbalená	0.816 m/s <sup>2</sup>
Vibrace rukojeti	1.223 m/s <sup>2</sup>

## ACCESSORIES



AKUMULÁTOR HUSQVARNA BLI20

967 09 17-01



AKUMULÁTOR HUSQVARNA BLI30

967 93 77-01



AKUMULÁTOR HUSQVARNA 40-B70

970 45 71-01



AKUMULÁTOR HUSQVARNA 40-B140

970 45 72-01



NABÍJEČKA HUSQVARNA QC250

967 97 01-01



40-C80

970 48 78-01



NÁSTAVEC S VYVĚTVOVACÍ PILOU

CHRÁNIČE SLUCHU HUSQVARNA  
529 35 19-01



505 66 53-04



OCHRANNÉ BRÝLE CLEAR X (ČIRÉ)

544 96 37-01



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT NON-SLIP

529 88 02-07



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT NON-SLIP

529 88 02-09



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT NON-SLIP

529 88 02-10



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT VENT

529 88 01-07



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT VENT

529 88 01-08



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT VENT

529 88 01-09



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT VENT

529 88 01-10



RUKAVICE TECHNICAL GRIP  
529 88 03-07



RUKAVICE TECHNICAL GRIP  
529 88 03-08



RUKAVICE TECHNICAL GRIP  
529 88 03-09



RUKAVICE TECHNICAL GRIP  
529 88 03-10



RUKAVICE TECHNICAL GRIP  
529 88 03-12



ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK  
HUSQVARNA ACTIVE CLEANING  
583 87 69-01



OBAL NA AKUMULÁTOR  
HUSQVARNA  
585 37 18-01



ČISTIČ ACTIVECLEAN SPRAY,  
500ML  
597 25 57-01



OCHRANNÉ BRÝLE SUN X  
544 96 37-03