



HUSQVARNA T300RH Compact Pro

Univerzální a praktický kultivátor pro práci v zahradě. Díky nízké hmotnosti se snadno ovládá a přepravuje. Vybaven motorem Honda, který se velmi dobře startuje, a výkonnou šnekovou převodovkou. Řada praktického příslušenství k dispozici, např. odmechovač, plůžek, plečka, podmítací nástavec, zarovnávač okrajů a provzdušňovač.



Opěrná/smýkácí tyč

Snadno seřiditelná opěrná/smýkácí tyč pro udržení rovnováhy v různých pracovních podmínkách.



Univerzální

Příslušenství jako odmechovač, oborávač, zarovnávač okrajů trávníku, provzdušňovač a další činí tento stroj velmi univerzálním.


Kryt hrotů

Minimalizuje rozmetání nečistot od rotujících nožů.



Držadlo pro snadné přenášení

Usnadňují manipulaci a přepravu.



FEATURES

- Kryt hrotů minimalizuje odhazování kousků půdy
- Může být připojen odmechovač, zarovnávač a další příslušenství
- Opěrná/smýkací tyč pro souměrný výsledek při práci
- Držadlo pro snadné přenášení
- Výkonná a odolná převodovka
- Sklopná rukojeť pro snadné uskladnění

Technical specifications	
VÝKONOVÉ PARAMETRY	
Typ kultivátoru	Přední hrot
Počet hrotů	4
Průměr pružného hrotu	225 mm
Pracovní hloubka, cm	15 cm
Pracovní šířka, cm	24 cm
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hmotnost, kg	12 kg
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdvihový objem válce	25 cm ³
Název motoru	GX25
Objem palivové nádrže, litry	0.58 l
Výrobce motoru	Honda
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	0.6 kW
Rychlost otáčení, ot./ min	167 ot./min
VYBAVENÍ	
Opěrná/smýkací tyč	Ano
Sklopná rukojeť	Ano
Oboorávač	Jako příslušenství
LOGISTICKÉ ÚDAJE	
Hrubá hmotnost	15 kg
Množství na paletě	24 ks
Počet v kamionu	816 ks
ÚDAJE O HLADINĚ HLUKU A ZVUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	93 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	92.1 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	80 dB(A)
ÚDAJE O PŘEVODOVCE	
Typ převodu / náhonu	Šneková převodovka / manuální
Počet převodových stupňů vpřed	1