



Husqvarna TF 325

Spolehlivý, snadno ovladatelný kultivátor se všemi základními funkcemi, jako jsou spolehlivý motor, zpátečka a odnímatelná převodovka s maznicí. Komfortní, nastavitelná a skládací rukojeť s řadící pákou, transportní kolečko, opěrná tyč a ochranný kryt rostlin zlepšují použitelnost a usnadňují uskladnění. Hrobkovač a ocelová kola jsou k dispozici jako volitelné příslušenství.

Odnímatelná převodovka

Demontovatelná skříň převodovky s maznicí pro snadnou údržbu a servis.



Zpětný chod

Usnadňuje manipulaci a ovládání.

Ochranný kryt proti poškození rostlin

Chrání rostliny vně pracovní plochy před poškozením.



Kryt hrotů

Minimalizuje rozmetání nečistot od rotujících nožů.



FEATURES

- Ochranný kryt proti poškození rostlin mimo pracovní plochu
- Zpátečka pro optimální manévrovatelnost
- Demontovatelná převodovka pro snazší údržbu
- Kryt hrotů minimalizuje odhazování kousků půdy
- Výkonný OHV motor
- Ergonomická rukojeť se snadno přístupnými ovládacími prvky
- Sklopná rukojeť pro snadné uskladnění
- Opěrná/smýkací tyč pro souměrný výsledek při práci
- Dvě rukojeti pro snadné zvedání
- Převodní kolečko pro jednoduchou přepravu
- Can be fitted with moss rake, edger and more

Technical specifications	
VÝKONOVÉ PARAMETRY	
Typ kultivátoru	Přední hrot
Počet hrotů	4
Průměr pružného hrotu	320 mm
Pracovní hloubka, cm	30 cm
Pracovní šířka, cm	60.0 cm
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hmotnost, kg	46.0 kg
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdvihový objem válce	163 cm ³
Název motoru	CR 750
Objem motorového oleje, litry	0.6
Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	3.3 kW
Rychlost otáčení (min/max) max.	104 ot./min
Rychlost otáčení (min/max) min.	104 ot./min
VYBAVENÍ	
Opěrná/smýkací tyč	Ano
Sklopná rukojeť	Ano
Horizontálně nastavitelná řídicí rukojeť	Ano
Ochranné kryty zabraňující poškození rostlin	Ano
Zpátečka	Ano
Oboorávač	Jako příslušenství
Transportní kolečko/a	1
Vertikálně nastavitelná ovládací rukojeť	Ano
LOGISTICKÉ ÚDAJE	
Hrubá hmotnost	52 kg
Množství na paletě	12.0 ks
Počet v kamionu	324.0 ks
ÚDAJE O HLADINĚ HLUKU A ZVUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	93.0 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	92.5 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	82.0 dB(A)
ÚDAJE O PŘEVODOVCE	
Odnímatelná převodovka	Ano
Typ převodu / náhonu	Řetězová/Manuální
Počet převodových stupňů vpřed	1
Počet převodových stupňů vzad	1

ACCESSORIES



OBORÁVAČ S KOVOVÝMI KOLY
966 54 52-01