




HUSQVARNA 325iLK bez akumulátoru a nabíječky

Husqvarna 325iLK je dokonale vyvážený, vysoce výkonný kombinovaný vyžinač napájený akumulátorem. Jeho výkon je porovnatelný s výkonem vyžinače s benzinovým motorem o obsahu 25 ccm, což se týče rychlosti, účinnosti a náročnosti práce. Vyžinač lze použít s profesionální řadou příslušenství pro vyžinače Husqvarna, což z něj činí mimořádně flexibilní víceúčelový nástroj pro sečení trávy, prořezávání, stříhání živých plotů, zarovnávaní trávníků, ap. Lze jej použít s vloženým nebo externím akumulátorem - na opasku nebo zádočným akumulátorem. Tento výrobek splňuje nároky na #tichemesto. Více na www.tichemesto.cz.



Nastavitelná přední rukojeť

Snadno nastavitelná přední rukojeť pro lepší ovládání a pohodlné používání.



Snadné připojení výměnného nástavce

Kompatibilní s nástavci pro benzinové vyžinače. Snadná výměna nástavce

Indikátor stavu akumulátoru na rukojeti

Uživatelské rozhraní s indikátorem stavu nabití akumulátoru na rukojeti



Intuitivní klávesnice

Snadné používání klávesnice se 3 stupni úsporného režimu savE pro prodloužení doby provozu

PXM_FEATURES

- Indikátor stavu akumulátoru na rukojeti
- Snadné připojení výměnného nástavce
- Nastavitelná přední rukojeť pro lepší ovladatelnost a pohodlné používání
- Snadné používání klávesnice se 3 stupni úsporného režimu savE
- Nízká hlučnost pro příjemné pracovní prostředí
- Minimální údržba a obsluha
- Snadno použitelná strunová hlava
- Vysoký poměr točivého momentu k hmotnosti pro zvýšení účinnosti a spolehlivost

PXM_TechnicalSpecifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Akumulátor	Ne
Typ nabíječky	--
Model akumulátoru	--
Typ akumulátoru	Lion
Max. napětí akumulátoru	40 V
Počet akumulátorů v ceně	--
Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího zařízení)	3,4 kg

VÝKON

Maximální ot./min. výstupního hřídele	5750 ot./min
Závit na výstupním hřídeli	M10x1.25 levý závit

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná	5100 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	2300 g
Šířka záběru, cm	42 cm
Délka nosné trubky	1435 mm
Průměr nosné trubky	24 mm

SPECIFIKACE MOTORU

Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný)
------------	-------------------------------------

VYBAVENÍ

Připojená sada digitálních funkcí (kalkulačka)	Premium : Released 2020-06-17
Úhel náklonu převodového soukolí	60 °
Převodový poměr	1
OEM Travní kotouč	--
OEM Nosný popruh	--
OEM Pilový kotouč	--
OEM Strunová hlava	T35 M10
Závit na výstupním hřídeli	M10x1.25 levý závit

BALENÍ

Výška balení	170 mm
Délka balení	930 mm
Šířka balení	170 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	96 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	95 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	82 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Denní vystavení vibracím (A8)	1,8 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá rukojeť	2,6 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) pravá rukojeť	1,0 m/s ²