



PW 490

Mimořádně velký, robustní a výkonný vysokotlaký čistič s účelným designem, určený pro náročné venkovní úklidové práce. Mosazné čerpadlo s keramickými písty zajišťuje vynikající životnost. Mosazná hlavice čerpadla a indukční motor poskytují dlouhodobý spolehlivý výkon. Pomocí regulátoru tlaku můžete dokonale upravit průtok a tlak vody. Čistič obsahuje integrovanou nádobku na čisticí prostředky, která je ovládána na předním panelu. S rukojetí Low Force aktivujete spoušť s menším úsilím a pohodlím. Velká a robustní kolečka umožňují lepší trakci. Hadicová rychlospojka a dlouhá postřikovací trubka rozšiřují možnosti použití. Dvě otočné spojky pro nastavení trysek a rychlospojky zajišťují bezproblémové používání. Držáky pro příslušenství na krytu, naviják na hadici a napájecí šňůra zajišťují efektivní provoz. Přeprava je snadná díky hliníkovému držadlu. Součástí balení jsou dvě trysky.



Vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou spirálou

Pružná vysokotlaká hadice je vyztužena ocelí, což jí dodává mimořádnou odolnost a delší životnost a umožňuje snadnou manipulaci.



Písty s keramickým povrchem

Písty s keramickým povlakem jsou předností, díky které jsou motor a provoz čerpadla ještě spolehlivější a prodlužuje se životnost vašeho stroje.

Mosazná hlavice čerpadla

Extra odolná hlavice čerpadla je vyrobena z mosazi, což minimalizuje riziko zlomení a zajišťuje vynikající dlouhodobý výkon.



Příslušenství vždy po ruce

Všechna dodávaná příslušenství mohou být na stroji úhledně uložena pro snadný přístup a efektivnější práci.



FEATURES

- Zajišťuje vynikající výkon
- Prodloužená životnost
- Vysoká odolnost a prodloužená životnost
- Snadný přístup a efektivnější práce
- Vysoká odolnost a dlouhá životnost
- Ergonomická pracovní poloha
- Hadicový naviják
- Přesné nastavení pracovního tlaku i při výměně trysky
- Snadné pojíždění a spolehlivá trakce
- Výkonné čištění
- Snadná přeprava a pohodlné ukládání
- Pohodlná manipulace a transport
- Všestrannost pro širokou škálu úklidových prací

Technical Specifications	
TECHNICKÉ ÚDAJE	
Objem	2,0 l
Elektrická ochranná třída	IP X5
Maximální tlak	190 bar
Maximální samonasávací výška	1 m
Max. teplota přiváděné vody	60 °C
Provozní tlak, max.	150 bar
Průtok vody	570–650 l/h
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	31900 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	28400 g
Délka hadice	15 m
Délka struny	5 m
SPECIFIKACE MOTORU	
Elektrická ochranná třída	IP X5
Cyklus fáze proudu	50 Hz
Fáze	1
Jmenovitý výkon, W	3300 W
Jmenovitý proud, A	14,5 A
Napětí	230 V
VYBAVENÍ	
Zástrčka	Typ F - 230 V
BALENÍ	
Výška balení	870 mm
Délka balení	400 mm
Objem balení	139,20 dm ³
Šířka balení	400 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
Množství na paletě	6 ks
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Lepenka	3400 g
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	3400 g
PE (polyetylén) celkem	170 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	170 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	170 g
Polystyren (PS), zpeňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	94 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Hladina vibrací ramena (Aeq, m/s ²)	2,5 m/s ²
Hodnota emise vibrací (ah), max.	2,5 m/s ²