




HUSQVARNA 525HE3

Husqvarna 525HE3 jsou nůžky na živé ploty na tyči osazené motorem o obsahu 25 ccm, 60 cm dlouhou stříhací lištou s vysokorychlostními noži. Nůžky mají dosah až 3 metry, rozteč zubů 37 mm a umožňují nastavení až 135° úhlu, takže jsou vhodné jak pro stříhání nízkých, tak i vysokých živých plotů. Motor slouží jako protizávaží a zajišťuje mimořádně dobré vyvážení a pohodlné použití plotostříhu. Intuitivní ovládání zaručuje snadné startování. Nůžky jsou vybavené zadním krytem proti nárazům. Nůžky Husqvarna 525HE3 jsou určeny pro profesionální uživatele.



Nastavitelná stříhací lišta

Nastavitelná stříhací lišta pro větší univerzálnost a méně únavnou práci.



Smart Start®

Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.


Motor X-Torq®

Konstrukce motoru X-Torq® snižuje množství škodlivých výfukových plynů až o 75% a spotřebu paliva až o 20%.



Automatické vracení vypínače STOP do pohotovostní polohy

Vypínač STOP se automaticky přepne do polohy ON-zapnuto pro bezproblémové startování.



PXM_FEATURES

- X-Torq® motor snižuje emise a spotřebu paliva
- Smart Start® pro snadné startování
- Nastavitelná stříhací lišta pro větší univerzálnost
- STOP spínač se automaticky vrací do pohotovostní polohy pro snadné startování
- Zadní protinárázová ochrana
- Intuitivní ovládání
- Snadné provádění servisu a údržby startéru
- Stříhací lišta může být sklopena do přepravní polohy
- Palivová pumpička pro snadné startování

PXM_TechnicalSpecifications

VÝKON	
Výstupní výkon	1 kW
Rychlost stříhání	4400 kmitů/min
Nastavení stříhací lišty, dolní	90°
Nastavení stříhací lišty, horní	45°
Krouticí moment, max.	1.2 Nm
Krouticí moment, max. při ot./min.	6000 ot./min
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Délka vč. řezacího zařízení	192.5 cm
Délka ve složeném stavu	126.6 cm
Délka stříhací lišty, cm	60 cm
Rozteč nožů (zubů)	30 mm
Hmotnost, kg	5.9 kg
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	7380 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	6460 g
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdroj energie	Benzin
Motorová řada, CARB	HQZS.0254HD
Motorová řada, EPA	HQZS.0254HD
Maximální otáčky motoru při zatížení	8500 ot./min
Maximální rychlost při volnoběhu	4000 ot./min
Vnitřní průměr válce	34 mm
Zdvihový objem válce	25.4 cm ³
Zdvih válce	28 mm
Převodový poměr	1
Zapalovací svíčka	Husqvarna HQT-2
Horní limit pro sepnutí spojky	5500 ot./min
Rychlost při volnoběhu, ot./min	3000 ot./min
Rychlost pro sepnutí spojky (±120)	4700 ot./min
Krouticí moment, max.	1.2 Nm
Krouticí moment, max. při ot./min.	6000 ot./min
VYBAVENÍ	
Technická platforma	HPT-GZ26S
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Spotřeba paliva	600 g/kWh
Objem palivové nádrže	0.5 l
Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekvív. v poměru 50:1
BALENÍ	
Výška balení	310 mm
Délka balení	1850 mm
Šířka balení	330 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE CARB	
Motorová řada, EPA	HQZS.0254HD
Motorová řada, CARB	HQZS.0254HD
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO), CARB	254.31 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO), CARB	1120 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC), CARB	32.47 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), CARB	0.2 g/kWh
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE US EPA	
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA	254.31 g/kWh
Emise výfukových plynů (limit CO pro danou skupinu motorů), EPA	536 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO), EPA	1120 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku), EPA	32.47 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA	0.2 g/kWh
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)	
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	418 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	1141 g/kWh
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC)	29.55 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx)	0.31 g/kWh
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	1030 g
PE foil	70 g
PE (polyetylén) celkem	70 g

PXM_TechnicalSpecifications

PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	70 g
Tvrký plast	135 g
Plast celkem	205 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	135 g
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	107 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	106 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	96 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Denní vibrace (Aeqv)	5,6 m/s ²
Denní vystavení vibracím (A8)	3,7 m/s ²
Doba denních vibrací (časový faktor)	3,5 h
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	5,6 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	4,4 m/s ²

ACCESSORIES

CHRÁNIČE SLUCHU S FM RÁDIEM
578 27 49-03



CHRÁNIČE SLUCHU S FM RÁDIEM
578 27 49-04



CHRÁNIČE SLUCHU
505 66 53-04



OCHRANNÉ BRÝLE CLEAR X
(ČIRÉ)
544 96 37-01



OCHRANNÉ BRÝLE SUN X
544 96 37-03



OCHRANNÉ BRÝLE, YELLOW X
544 96 37-02



OCHRANNÉ BRÝLE GOGGLES
544 96 39-01



KALHOTY TECHNICAL PRO PRÁCI S
KŘOVINOŘEZEM NEBO VYŽÍNAČEM
580 68 81-46



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM
RUKÁVEM TECHNICAL
501 71 59-46



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM
RUKÁVEM TECHNICAL
501 71 59-54



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM
RUKÁVEM TECHNICAL
501 71 59-58



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM
RUKÁVEM TECHNICAL
501 71 59-62



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM TECHNICAL, REFLEXNÍ
596 30 39-46



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM TECHNICAL, REFLEXNÍ
596 30 39-50



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM TECHNICAL, REFLEXNÍ
596 30 39-54



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM TECHNICAL, REFLEXNÍ
596 30 39-58



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM TECHNICAL, REFLEXNÍ
596 30 39-62



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM TECHNICAL, REFLEXNÍ
596 30 39-66



ALKYLÁTOVÉ PALIVO HUSQVARNAHUSQVARNA XP POWER 2T
583 95 29-01



583 95 29-02



HUSQVARNA XP POWER 2T
589 22 76-01



KANYSTR NA BENZÍN, 6 L,
ORANŽOVÝ
505 69 80-01



DVOUTAKTNÍ OLEJ, LS+
578 03 70-02



DVOUTAKTNÍ OLEJ, LS+
578 03 71-02



DVOUTAKTNÍ OLEJ, LS+
578 18 00-02



DVOUTAKTNÍ OLEJ, LS+
578 18 03-02



DVOUTAKTNÍ OLEJ, LS+
578 18 04-02



DVOUTAKTNÍ OLEJ, XP®
SYNTHETIC
578 03 70-03



DVOUTAKTNÍ OLEJ, XP®
SYNTHETIC
578 03 71-03



DVOUTAKTNÍ OLEJ, XP®
SYNTHETIC
578 18 00-03



DVOUTAKTNÍ OLEJ, XP®
SYNTHETIC
578 18 03-03