



## HUSQVARNA Z560X

Žací stroj s nulovým poloměrem otáčení řady Z500 představuje nejnovější model orientovaný na produktivitu, odolnost a perfektní výsledky. Extrémní pracovní komfort, vysoké rychlosti pojezdu a vynikající trakce přispívají k prvotřídní kvalitě sečení. Vyjíměčná pevnost rámu zajišťuje dlouhou životnost i při náročném komerčním využití. Pečlivě navržený design je zaměřený na snadné ovládání a pohodlí obsluhy.



### Zadní kryt motoru

Zadní kryt chrání motor před nárazem a zároveň chrání před popálením od horkých částí motoru.



### Posuvné sedadlo

Nastavitelné při sezení; sedadlo se pohybuje dopředu a nahoru nebo dozadu a dolů.

### Integrovaný parkovací systém

Automatická parkovací brzda je integrovaná do řadicích pák. Parkovací brzda se aktivuje při odtažení páky.



### Odpružené sedadlo

Silně polstrované poskytuje obsluze pohodlí pro celodenní práci. Série Z500X, v kombinaci s plně odpruženým sedadlem poskytuje maximální pohodlí i při nejnejpříznivějších pracovních podmínkách.



## FEATURES

- Integrovaný parkovací systém
- Nastavitelné sedadlo při sezení
- Zadní kryt motoru
- Odpružené sedadlo Premium pro maximální pohodlí
- Automatická parkovací brzda
- Velká palivová nádrž
- Automobilový LED indikátor stavu paliva
- 4,5 mm silné svařované žací ústrojí pro vysokou rychlost a kvalitu sečení
- Nastavení výšky žacího ústrojí
- Litinové domečky odolné proti nárazům
- Převodovky Hydro Gear ZT 5400 usnadňují jízdu i v nejnáročnějším terénu
- Baterie AGM
- Praktický, skládací ochranný rám (ROPS) chrání obsluhu

Technical specifications	
<b>VÝKON</b>	
Kapacita baterie, Ah	150 Ah
Množství oleje, litry	2 l
<b>ŽACÍ ÚSTROJÍ</b>	
Počet žacích nožů	3 ks
Zapínání žacích nožů	Elektrická spojka
Rychlost špičky žacího nože	93,98 m/s
Charakteristika spojky	338,95 Nm
Materiál skeletu	Ocel
Typ žacího ústrojí	4,6 mm; svařované
Polohy pro nastavení výšky sečení	16
Metoda(y) sečení	Sběr/Mulčování/Boční výhoz
Šířka záběru, cm	152 cm
Systém zvedání žacího ústrojí	Manuální, aktivováno nohou
Tloušťka materiálu žacího ústrojí	4,76 mm
Přípojka vodovodní hadice	Ne
Domečky s možností mazání	Ano
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním	Ano
Typ domečku	Litinový
<b>ROZMĚRY / HMOTNOST</b>	
Průměr pneumatiky, přední	13 palců
Šířka pneumatiky, přední	6 palců
Hmotnost, kg	630 kg
Kolo přední, průměr rátku	6,5 palců
<b>SYSTÉM POHONU</b>	
Pumpy chlazené ventilátorem	Ano
Objem čerpadla	16 cm <sup>3</sup>
Výrobce převodovky	Hydro-Gear
Model převodovky	ZT 5400
Typ převodu / náhonu	Hydrostatický
<b>SPECIFIKACE MOTORU</b>	
Počet válců	2
Zdvihový objem válce	810 cm <sup>3</sup>
Chlazení motoru	Vzduchem
Název motoru	Vanguard
Typ mazání motoru	Plně tlakové
Umístění palivové nádrže	Po stranách (dvě)
Objem palivové nádrže, litry	45,4 l
Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Olejový filtr	Yes
Zdroj energie	Benzin
<b>VYBAVENÍ</b>	
Loketní opěrky	Ano
Držák na pohárek	Ano
Počítadlo provozních hodin	Ano
ROPS	Ano
<b>LOGISTICKÉ ÚDAJE</b>	
Objem balení	5,253 m <sup>3</sup>
Hrubá hmotnost (zabalené)	685 kg
<b>PRODUKTIVITA</b>	
Produktivita	23471,8 m <sup>2</sup> /h
<b>SEDADLO</b>	
Sklopné sedadlo	Ne
Nastavení sedadla	Bez použití nářadí, při sezení
Výška opěradla sedadla	Vysoké
Výrobce sedadla	Seats Inc
Materiál sedadla	Vinyl
Odpružené sedadlo	Ano
Odpružené sedadlo	Ano
Typ sedadla	Professional, odpružené
Vibrace sedadla, m/s <sup>2</sup>	0,08 m/s <sup>2</sup>
<b>OBSAH BALENÍ</b>	

**Technical specifications**

Výška balení	1347 mm
Délka balení	2299 mm
Objem balení	5252.77 dm <sup>3</sup>
Objem balení	5.253 m <sup>3</sup>
Šířka balení	1740 mm
Balení, hrubá hmotnost	69 kg
Hmotnost včetně obalu	685 kg