



HUSQVARNA LC 356V

Robustní a vysoce účinná sekačka se sběrným košem pro zahrady o větší rozloze. Sekačka je postavena na odolném žacím ústrojí ze svařované oceli a je osazena silným OHC motorem se snadným startováním. Snadné a pohodlné ovládání díky inovativnímu systému ovládání jízdy TwinControl. LC 56-series umožňuje tři metody sečení.



TrioClip

Tři různé systémy sečení v jednom stroji. Můžete zvolit sběr, BioClip® (mulčování) nebo boční výhoz.



TwinControl

TwinControl, obouruční ovládání pojezdové rychlosti, umožňuje přizpůsobit rychlost jízdy kvalitě povrchu a okolí.

Žací nůž Crown-Cut

Žací nůž Crown-Cut byl vyvinut s cílem pozvednout výsledky sečení na zcela novou úroveň. Jedná se o zcela nový, inovativní design zajišťující optimální sběr a funkci BioClip.



BioClip®

Tráva je rozsekána na malé kousky, které se rychle rozkládají a vrací se zpět na trávník jako hnojivo, a současně chrání trávník před vysycháním.



FEATURES

- Žací nůž CrownCut zajišťuje optimální výsledky sečení.
- TwinControl pro snadné přizpůsobení pojezdové rychlosti.
- Tři systémy sečení v jedné sekačce
- BioClip®
- Extra velký sběrný koš
- Nastavitelná rukojeť pro ergonomické používání
- Ergonomická, měkká rukojeť
- Sklopná rukojeť pro snadné skladování
- Motor Honda se snadným startováním
- Kola se dvěma kuličkovými ložisky a pro hladkou jízdu
- Rychlospojka hadice na vodu pro snadné čištění

| Technical specifications | |
|--|---------------------------------------|
| ŽACÍ ÚSTROJÍ | |
| Nastavení výšky sečení | Ve čtyřech bodech |
| Výška sečení, min., mm | 32 mm |
| Výška sečení, max., mm | 108 mm |
| Polohy pro nastavení výšky sečení | 9 |
| Metoda(y) sečení | Sběr do koše / BioClip® / Boční výhoz |
| Šířka záběru, cm | 56 cm |
| ROZMĚRY / HMOTNOST | |
| Hmotnost, kg | 37.7 kg |
| Rozvor, cm | 77 cm |
| Průměr kol, přední, mm | 203 mm |
| Průměr kol, zadní, mm | 203 mm |
| SYSTÉM POHONU | |
| Systém pohonu | AutoWalk™ 2 |
| Poháněná kola | Zadní |
| Rychlost, km/h | 4.8 km/h |
| Rychlost dopředu, min., km/h | 0 km/h |
| Rychlost dopředu, max. | 4.8 km/h |
| SPECIFIKACE MOTORU | |
| Výrobce motoru | Honda |
| Název motoru | GCVX-170 |
| Zdvihový objem válce | 166 cm ³ |
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 2.8 kW |
| Typ mazání motoru | Rozstříkem |
| Objem palivové nádrže, litry | 0.9 l |
| VYBAVENÍ | |
| Typ sběrného koše | Tkaninový vak se spodním odvětráváním |
| Objem sběrného koše, litry | 68 l |
| Sklopná rukojeť | Ano |
| Nastavitelná výška rukojeti | Ano |
| Možnosti nastavení výšky rukojeti | Rychlé nastavení (3 kroky) |
| Typ rukojeti | Ergonomická |
| Měkká rukojeť | Ano |
| Ovládání plynu | Ne |
| Rychlospojka pro připojení hadice na vodu | Ano |
| Kolečka s ložisky, přední/zadní | Ano/ne |
| MATERIÁL | |
| Materiál skeletu | Oceľ |
| Ráfky, materiál | ABS plast |
| ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU | |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 98 db(A) |
| Hladina akustického výkonu, měřená db(A) | 95 db(A) |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 84 db(A) |