



Husqvarna 525PT5S

Vyvětrovací pila Husqvarna 525PT5S s teleskopickým hřídelem nabízí impozantní dosah. Díky vynikající ergonomii a skvělému vyvážení můžete dosáhnout nejlepších výsledků s minimální námahou. Pila se snadno ovládá. Motor X-Torq® zajišťuje rychlou akceleraci a vysoký točivý moment s nízkými emisemi a nízkou spotřebou paliva. Pila je určena pro profesionální použití.

Teleskopická nosná trubka

Teleskopická tyč umožňuje rychlé nastavení délky podle potřeby




Intuitivní ovládání

Sytič a palivová pumpička jsou snadno dosažitelné a jednoduše ovladatelné.

Automatické vrácení vypínače STOP do pohotovostní polohy

Vypínač STOP se automaticky přepne do polohy ON-zapnuto pro bezproblémové startování.



Skříň spojky z hořčíku

Robustní skříň spojky z hořčíku zaručuje dlouhou životnost i při náročném profesionálním použití.



FEATURES

- STOP spínač se automaticky vrací do pohotovostní polohy pro snadné startování
- Intuitivní ovládání
- Teleskopická tyč umožňuje nastavení délky podle potřeby
- Skříň spojky z hořčíku zaručuje dlouhou životnost
- Zadní ochranný kryt proti nárazům
- Nastavitelné, automatické mazání řetězu
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Výkonný vzduchový filtr
- Snadné provádění servisu a údržby startéru
- Kluzný plech pro ochranu motoru

Technical specifications

SPECIFIKACE MOTORU	
Výstupní výkon	1.0 kW
Zdvihový objem válce	25.4 cm ³
Zdvih válce	28 mm
Vnitřní průměr válce	34 mm
Maximální otáčky motoru při zatížení	8500 ot./min
Rychlost při volnoběhu, ot./min	3000 ot./min
Rychlost pro sepnutí spojky (±120)	3850 ot./min
Objem olejové nádrže	0.14 l
Objem palivové nádrže	0.51 l
Spotřeba paliva	395 g/kWh
PARAMETRY LIŠTY / ŘETĚZU	
Typ řetězu	H00
Rozteč řetězu	1/4"
Doporučená délka vodící lišty, min.	9.84 palců
Doporučená délka vodící lišty, max.	11.81 palců
Délka lišty (v palcích)	10"
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Rozměry výrobku, délka	213.8 cm
Rozměry výrobku, šířka	23 cm
Rozměry výrobku, výška	24.3 cm
Délka, složená, včetně řezací hlavy, cm	402 cm
Délka nosné trubky	3350 mm
Průměr nosné trubky	38 mm
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	7 kg
MAZIVA	
Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekv. v poměru 50:1
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti, sbalená	6.3 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti, m/s ² , sbalená	5.3 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti, rozbalená	4.1 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti, rozbalená	6.7 m/s ²
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	107 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	89 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená db(A)	107 dB(A)